

FICHA DE PRODUCTO



Doccia Group®





Cálculo de entrada apróximado: A/2 - 150 mm. Cruce en mamparas a medida: 70 mm.

DESCRIPCIÓN

Mampara de ducha frontal de dos hojas correderas y dos hojas fijas.

MEDIDAS

- · Estandar alto: 2000 mm.
- · Especial alto: Hasta 2200 mm.
- · Especial ancho: Consultar medidas especiales, con ancho total hasta 2500 mm.

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE



ACABADOS DISPONIBLES






PROPIEDADES


- · Vidrio de seguridad termoendurecido.
- · Herrajes y rodamientos: Zamak.
- · Perfilería: Aluminio aleación 6463. o 6063.
- · Juntas e imanes: PVC estable a rayos UV y tratamiento fungicida.


Descripción técnica (medidas en mm)



RODAMIENTO







BOTÓN DE FIJACIÓN

ENSAYOS

Producto en bedido cumplimiento con la norma Europea UNE-EN-14428 habiendo superado todas las pruebas estipuladas en la misma, obteniendo el marcador CE.

ENSAYOS APLICABLES	MÉTODOS DE EVALUACIÓN	CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO	APTO
Aptitud a la limpieza	Comprobación visual (4.2)	Libre de ángulos/aristas vivas, asperezas o bordes y rebabas (4.2)	✓
Resistencia al impacto/propiedades de fractura	100 mm radio, 40 partículas como mínimo (5.1, 5.2)	Vidrio de seguridad termoendurecido (4.3)	~
Resistencia a la corrosión	240 horas en niebla salina (4.4.2)	Resistente a la corrosión (4.4.2)	/
Resistencia a los productos químicos y a las manchas	Reactivos: ácidos, álcalis, alcoholes, blanqueadores, agentes colorantes (5.3)	No muestra deterioro o coloración permanente (4.4.3)	~
Resistencia a los ciclos de humedad y secado	Sumergir en agua y secar 50 ciclos (5.4)	No presenta grietas, microfisuras o decoloración tras los 50 ciclos (4.4.4)	~
Endurancia	20.000 ciclos de apertura y cierre (5.5)	No muestra deterioro funcional (4.4.6)	~
Estabilidad	Resistencia al impacto (5.6)	Resiste al impacto sin deterioro funcional (4.4.6)	~
Retención de agua	Estanqueidad (5.7)	Retiene el agua (4.4.7)	✓









