

A R T W O R K M A N U A L

V010419

ARTWORK MANUAL TRIPLE VISION

Algemeen

- Artwork dient digitaal aangeleverd te worden. Dit kan worden aangeleverd via Wetransfer. com onder vermelding van het Catalogue nummer naar pressing@triplevision.nl.
- Artwork dient te worden opgemaakt in onze templates welke te vinden zijn op onze website https://www.dropbox.com/sh/tjrgyvpzktc4ti6/AABrOP_BRfa3w8fo53SX3HRQa?dl=0.
- Artwork dient zowel in hoge als lage resolutie te worden aangeleverd. Het hoge resolutie bestand wordt als drukbestand gebruikt en kan als pdf of open bestand in Adobe InDesign zonder template worden aangeleverd. Het lage resolutie bestand kan als pdf of jpg met template worden aangeleverd. Het lage resolutie bestand wordt als referentie gebruikt voor de plaatsing van het drukwerk.
- Artwork niet aanleveren als losse files (bijvoorbeeld losse voor- en achterzijde hoes) maar als complete opmaak, zoals in de template is aangegeven.

Kleurgebruik

- Let bij full colour artwork op dat de afbeeldingen in CMYK en niet in RGB staan.
- Wanneer steunkleuren worden gebruikt, vermeld dan de (Pantone) kleurcodes die zijn toegepast.
- Zorg er tevens voor dat deze benaming overal gelijk is, bijvoorbeeld geen Pantone 877C en Pantone 877U gebruiken.
- Zorg er voor dat de CMYK beelden zijn omgezet met het kleurprofiel, afgestemd op het juiste papier.
PSOcoated_v3.icc (voor coated papier).
PSOuncoated_v3_FOGRA52.icc (voor uncoated papier).

ICC-profielen installeren

Plaats de ICC-profielen in de volgende folder:

Apple Macintosh OS

Kopieer de profielen naar de map: (Systeem of gebruiker) > Bibliotheek > ColorSync > Profiles

Nadat u de kleurprofielen in de map hebt geplaatst moet het Adobe-programma opnieuw worden opgestart.

Windows OS

Plaats de profielen op het bureaublad en klik met de rechtermuisknop op een profiel en selecteer profiel installeren. U kunt de profielen ook kopiëren naar de map:

Windows > System32 > spool > drivers > color.


Labels

Voeg 2.5 mm overvul toe rond het ontwerp. Als hier geen rekening mee gehouden wordt, kunnen tekst of beeld afgesneden worden. Dit betekent dat afmeting van de separate documenten (A en B label) inclusief overvul, een diameter heeft van 105 mm. Om 100% zeker te zijn dat er geen tekst wordt weg gestanst, moet de tekst binnen een cirkel met een diameter van 96 mm (in onze template de groene lijn) geplaatst worden. Spaar het middengat niet uit in het drukwerk, hiermee voorkom je eventuele witte lijntjes na het stansen.

De afmetingen van het document zijn: 105 mm (breedte) x 210 mm (hoogte); A label boven, B label beneden. Vraag de ontwerper om duidelijk A en B kant aanduiding te vermelden op de referentie print of pdf zoals in de template. Als er ook C en D labels worden aangeleverd, gelieve dit te doen in een apart document.

Uitleg van de template

- ø 105 mm De rode lijn geeft het totale beeldformaat aan, inclusief overvul.
- ø 100 mm De blauwe lijn geeft het formaat aan na afwerking.
- ø 96 mm Plaats tekst en logo's binnen de groene lijnen.



Binnen- en buitenhoezen

Hoezen worden machinaal gesneden en gevouwen. Dit betekent dat er enige tolerantie moet zijn in het artwork. Hou daarom altijd een overvul van 3 mm rondom aan om te voorkomen dat er witte randen zichtbaar worden op de vouw.


Alle hoezen, met uitzondering van de gatefolds/klaphoezen, kunnen uitgevoerd worden als top-openers en side-openers. Houd hier met de opmaak rekening mee.

Bij een side-opener dient het beeld, zowel op de voor- als achterkant, staand te worden geplaatst in de template, met de kop omhoog. (zie afbeelding 1).

Bij een top-opener dient het beeld op de achterkant 90° linksom geroteerd (met de kop naar links) en het beeld op de voorzijde van de hoes 90° rechtsom geroteerd (met de kop naar rechts) te worden geplaatst. (zie afbeelding 2)


Bij gebruik van stansgaten in de hoes graag deze niet uitsparen in het artwork. Hiermee wordt de kans op witte lijntjes na het stansen voorkomen.

side-opener



afbeelding 1

top-opener




afbeelding 2

Uitleg van de template

- De rode lijn geeft het totale beeldformaat aan, inclusief overvul.
- De blauwe lijn geeft het formaat aan van de hoes na afwerking.
- Plaats tekst en logo's binnen de groene lijnen.

Voorbeeld template: 12 inch - 3 mm rug hoes



Specials

Bij gebruik van speciale afwerkingen zoals spot varnish, embossing/debossing, speciale stansgaten en folie dient de illustratie hiervoor op een aparte laag, in een steunkleur, in het artwork te worden geplaatst. Deze illustratie dient tevens op overdruk te staan.

Barcode

- Barcode bij voorkeur opmaken in het zwart. Indien dit niet mogelijk is, de barcode plaatsen in een donkere kleur (geen rood of lichte kleuren gebruiken) en op een witte achtergrond.
- Houd rekening met een extra drukgang als het kleurgebruik in het artwork een juiste weergave van de barcode niet toelaat. Dit zal extra kosten met zich meebrengen.
- Barcode niet in negatief plaatsen.
- De drukkerij kan op verzoek de barcode in het artwork plaatsen, graag duidelijk aangeven welk type barcode gehanteerd moet worden. Het type barcode voor Europa is EAN, met uitzondering van Engeland waar UPC gebruikelijk is.
- We zullen een pdf ter goedkeuring sturen met de geplaatste barcode. Na goedkeuring van de pdf-proef door de klant zal het artwork in productie worden genomen. Het gebruik en de leesbaarheid van de barcode is de verantwoordelijkheid van de klant en niet van Triple Vision BV.



Inserts en booklets

Maximaal formaat wat ingestoken kan worden in een 12 inch hoes is 300 x 300 mm. Op onze website zijn de templates te vinden voor een 2 pagina en 4 pagina insert 300 x 300 mm. Voor afwijkende formaten dient het artwork netto te worden opgemaakt met 3 mm overvul.

Voor booklets dienen de pagina's los van elkaar in een bestand te worden aangeleverd. Lever de pdf aan in de juiste pagina volgorde.

Bij aanleveren van het drukwerk van een poster graag aangeven naar welk formaat de poster dient te worden gevouwen. Geef hierbij ook aan welke kant naar binnen/buiten gevouwen dient te worden.

Download cards

Minimum formaat voor een download card is 60 x 50 mm, maximum formaat 120 x 120 mm. We kunnen aangeleverde PDF bestanden printen en op maat snijden maar ook losse door de klant aangeleverde codes plaatsen in het artwork bestand en vervolgens printen en op maat snijden.

Software ten tijde van verspreiding van deze manual

Adobe Acrobat / pdf

- Hoge resolutie pdf aanleveren, pdf versie 1.3. Indien gebruik wordt gemaakt van transparanties, pdf versie 1.4 gebruiken.
- Sluit alle gebruikte fonts in (geen subsets!).
- Controleer de pdf zowel op het scherm als op de print op overdruk- en transparantie-instellingen.
- Let op bij het wegschrijven naar een hoge resolutie pdf, dat de opmaak horizontaal en verticaal gecentreerd in de pdf staat. Hou daarbij het paginaformaat van de template aan.

Adobe InDesign

- Verzamel alle gebruikte fonts en illustraties via 'Pakket' onder het submenu 'Bestand'. Let op dat dit Apple bruikbare fonts zijn.
- Kleurscheiding controleren, bij bestanden met steunkleur geen extra en dubbele kleuren in het document.
- Geplaatste beelden aanleveren op 300 dpi voor pixelbeeld en 1200 dpi voor lijnwerk.
- De beelden niet meer dan 25% vergroten of verkleinen.
- Alle items die in de opmaak verwerkt zijn en welke niet gedrukt worden (bijvoorbeeld folie-druk, stansvorm, spotvernis, uv-lak etc) in steunkleur plaatsen, op overdruk en op een aparte laag.
- Ingekleurde TIFF bestanden, colorized TIFF, geeft een onvoorspelbaar resultaat. Indien correcte kleurweergave gewenst wordt, dient dit te gebeuren in Photoshop en als EPS geplaatst te worden.
- Let op overdrukoptie: diapterkst/witte tekst niet op overdruk.
- Geen RGB beelden, maar CMYK beelden gebruiken.
- Stuur alle benodigde bestanden mee zoals: fonts (scherm- en printerfonts), afbeeldingen (eps en/ of jpeg-bestanden). Om fontproblemen te voorkomen, dient u alle gebruikte fonts om te zetten naar krommen (convert to curves).
- Sluit de afbeeldingen niet in in eps-bestanden, stuur ze apart mee.
- Paginaformaat van stramien aanhouden, hoge resolutie pdf zonder snijtekens maken. Het is raadzaam tevens een lage resolutie pdf met snijtekens bij te leveren voor duidelijkheid over beeld positionering, hierbij in naamgeving low-res vermelden ter voorkoming van fouten.