Intrusión / Barreras Infrarrojas

ABE-200W



Características

- Barrera infrarroja de triple haz para exterior
- Inalámbrica
- Detección máxima emisor / receptor 300 m (interior) y 100 m (exterior)
- Triple lente ajustable
- H: ±90º / V: ±10º
- DIP Switch para programación
- 4 frecuencias de trabajo
- Doble tamper anti-sabotaje (frontal y trasero)
- Espacio compatible con Transmitter o DoorProtect de Ajax - Alimentación a pilas

Especificaciones

Uso	Detector de barrera por infrarrojos
Rango de detección	600m interior / 200m exterior
Número de haces	3
Metodo de detección	Interrupción de los 3 haces a la vez
Tiempo de interrupción	50ms, 100ms, 300ms, 700ms (seleccionable)
Canales de frecuencia	4 canales diferentes a través de DIP Switch
Salidas de alarma	Salida de alarma NO/NC , salida tamper NC, salida de batería baja NC
Compatibilidad	Compatible con el módulo Transmitter o el contacto externo de DoorProtect/DoorProtect Plus de Ajax
Ángulo de ajuste	Horizontal 180°(±90°), Vertical 20°(±10°)
Temperatura de funcionamiento	-25ºC ~ +55ºC
Grado de protección	IP65
Alimentación	Pilas ER34615H, incluye 2 pilas (una para cada barrera)
Autonomía	3 años con una pila y 6 años con dos pilas cada barrera
Dimensiones	291 (Al) x 91 (An) x 92 (Fo) mm
Instalación	Exterior o interior, sobre pared o poste