Intrusión / Barreras Infrarrojas

ABH-200W



Características

- Barrera infrarroja de cuádruple haz para exterior
- Inalámbrica
- Detección máxima emisor / receptor 600 m (interior) y 200 m (exterior)
- Cuádruple lente ajustable
- Horizontal: 180º (±90º) / Vertical: 20º (± 10º)
- Función AND/OR
- DIP Switch para programación
- 4 frecuencias de trabajo
- Doble tamper anti-sabotaje (frontal y trasero)
- Alimentación a pilas
- Espacio compatible con Transmitter o DoorProtect de Ajax

Especificaciones

Uso	Detector de barrera por infrarrojos
Rango de detección	600m interior / 200m exterior
Número de haces	4
Metodo de detección	Interrupción de los 4 haces a la vez o de solamente 2 (up o down)
Tiempo de interrupción	50ms, 100ms, 300ms, 700ms (seleccionable)
Canales de frecuencia	4 canales diferentes a través de DIP Switch
Salidas	Salida de alarma NO/NC , salida tamper NC, salida de batería baja NC
Compatibilidad	Compatible con el módulo Transmitter o el contacto externo de DoorProtect/DoorProtect Plus de Ajax
Ángulo de ajuste	Horizontal 180°(±90°), Vertical 20°(±10°)
Temperatura de funcionamiento	-25ºC ~ +55ºC
Grado de protección	IP65
Alimentación	Pilas ER34615H, incluye 2 pilas (una para cada barrera)
Autonomía	3 años con una pila y 6 años con dos pilas cada barrera
Dimensiones	402 (Al) x 110(An) x 166 (Fo) mm
Instalación	Exterior o interior, sobre pared o poste