Merchandising / Ajax

# AJ-DEMOCASE2-W

## Ajax



## Características

- AJ-HUB2-W: Panel central de alarma
- AJ-MOTIONCAM-W: Detector de movimiento PIR con cámara inmune a mascotas
- AJ-DOORPROTECT-W: Contacto magnético apertura puerta/ventana.
- AJ-SPACECONTROL-W: Mando a distancia bidireccional multifunción.
- AJ-KEYPAD-W: Teclado inalámbrico independiente
- AJ-HOMESIREN-W: Sirena para interior

## Especificaciones

### Panel De Control

| | |
|---|---|
| **Marca** | Ajax |
| **Modelo** | AJ-HUB2-W |
| **Grado de seguridad** | Grado 2 |
| **Frecuencia RF** | 868 MHz. Protocolo vía radio Jeweller |
| **Seguridad interna** | Tamper anti-apertura |
| **Sirena interna** | No dispone |
| **Comunicación** | Ethernet / Dual SIM 2G (GPRS) |
| **Máximo de dispositivos** | 100 |
| **Integración vídeo** | Hasta 25 cámaras IP o canales de videograbador |
| **Número de usuarios** | Hasta 50 |
| **Comunicación con CRA** | Contact ID / SIA |
| **Compatibilidad** | No compatible con ocBridge y uartBridge |
| **Material de la cubierta** | Plástico ABS |
| **Alimentación** | AC 110~250 V, 50/60 Hz |
| **Batería de respaldo** | Duración hasta 16 horas |
| **Temp. funcionamiento** | +5º C ~ 40º C |
| **Dimensiones** | 163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm |

### PIRCAM

| | |
|---|---|
| **Modelo** | AJ-MOTIONCAM-W |
| **Tecnología** | PIR volumétrico con cámara |
| **Grado de seguridad** | Grado 2 |
| **Lente PIR** | 24 zonas y 6 planos |
| **Campo de detección** | 12 m / H: 88.5º / V: 80º / Instalación 2.4 m |

| | |
|---|---|
| **Frecuencia** | 868 MHz Jeweller y Wings (envío de imágenes) |
| **Distancia de transmisión** | ? 1700 m en espacio abierto |
| **Inmunidad mascotas** | ? 20 kg, ? 50 cm |
| **Enmascaramiento** | No dispone |
| **Sensibilidad** | Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto) |
| **Resolución imágenes** | Hasta VGA (640 x 480) |
| **Número de imágenes** | Hasta 5 imágenes por cada detección |
| **Envío de imágenes** | Envío y recepción de imágenes en menos de un minuto |
| **Iluminación infrarroja** | IR para modo nocturno |
| **Indicación LEDs** | Alarma, tamper, señal |
| **Batería** | 2 pilas CR123A 3.0 V (duración hasta 4 años) |
| **Compatibilidad** | AJ-HUB2-W/B |
| **Temp. funcionamiento** | 0º C ~ 40º C |
| **Material de la cubierta** | Plástico ABS |
| **Dimensiones (sin soporte)** | 135 (Al) x 70 (An) x 60 (Fo) mm |

## Contacto Magnético

| | |
|---|---|
| **Modelo** | AJ-DOORPROTECT-W |
| **Grado de seguridad** | Grado 2 |
| **Distancia de transmisión** | ? 2000 m ( en espacio abierto) |
| **Frecuencia** | 868 MHz |
| **Batería** | 1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 7 años) |
| **Material de la cubierta** | Plástico ABS |
| **Dimensiones** | 90 mm (Fo) x 20 (Ø) mm |

## Mando a distancia

| | |
|---|---|
| **Modelo** | AJ-SPACECONTROL-W |

| | |
|---|---|
| **Grado de seguridad** | Grado 2 |
| **Alimentación** | 1 pila CR2032 de 3 V |
| **Distancia de transmisión** | ? 1000 m en espacio abierto |
| **Frecuencia** | 868 MHz |
| **Batería** | 1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 5 años) |
| **Temp. funcionamiento** | -20º C ~ 50º C |
| **Material de la cubierta** | Plástico ABS |
| **Dimensiones** | 65 (Al) x 37 (An) x 10 (Fo) mm |

## Teclado inalámbrico

| | |
|---|---|
| **Modelo** | AJ-KEYPAD-W |
| **Grado de seguridad** | Grado 2 |
| **Funciones** | Armado, desarmado, armado parcial y emergencia |
| **Frecuencia** | 868 MHz Jeweller |
| **Distancia de transmisión** | ? 1700 m en espacio abierto |
| **Compatibilidad** | Compatible con el HUB de Ajax desde la versión de firmware 2.0 o superior |
| **Batería** | 4 pilas AAA 1.5 V (duración aproximada 2 años) |
| **Material de la cubierta** | Plástico ABS |
| **Temp. funcionamiento** | -10º C ~ 50º C |
| **Dimensiones** | 150 (Al) x 102.5 (An) x 13.2 (Fo) mm |

## Sirena interior

| | |
|---|---|
| **Modelo** | AJ-HOMESIREN-W |
| **Grado de seguridad** | Grado 2 |
| **Volumen** | 81~97 dB a 1 metro |
| **Duración de alarma** | Configurable entre 3 segundos y 3 minutos |
| **Batería** | 2 pilas CR123A 3.0 V (duración aproximada 5 años) |

| | |
|---|---|
| **Frecuencia** | 868 MHz Jeweller |
| **Distancia de transmisión** | ? 2000 m en espacio abierto |
| **Indicaciones LED** | Aviso de alarma y señal sonora de armado/desarmado |
| **Seguridad interna** | Tamper trasero contra manipulación |
| **Protección** | IP50 |
| **Dimensiones** | 75 (Al) x 75 (An) x 27 (Fo)mm |
| **Peso** | 96 g |