AJ-DOORPROTECT-G3-B

AJAX

Características

- Ajax Superior
- Detector de apertura con sensores de impacto, inclinación y enmascaramiento magnético
- Certificación NFA2P
- Certificado grado 3
- Bidireccional
- Inalámbrico 868 MHz Superior Jeweller
- Antena interna alcance espacio libre 3000 m
- Tamper anti-apertura
- Indicador LED detección apertura/cierre
- Admite entrada de sensor cableado
- Espaciadores para instalar en superficies metálicas
- Tamper anti-apertura
- Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V Panasonic incluida (duración estimada 4 años)
- Uso interior
- Incluye soporte con tornillo de fijación
- Color negro

Especificaciones

Marca	Ajax Superior
Grado de seguridad	Grado 3
Certificación NFA2P	Disponible
Protocolos de comunicación	868 MHz Superior Jeweller y Wings
Distancia de transmisión	? 3000 m en espacio abierto
Compatibilidad con paneles centrales y repetidores	Comprobar compatibilidad en 'Descargas -- Manuales -- Tabla compatibilidad dispositivos Ajax con paneles de control'
Actualización Firmware	Disponible. Actualizaciones OTA (Over-the-air) en remoto

Características generales

Sensores	- 2 relés reed: apertura y cierre - 1 acelerómetro: inclinación e impacto - 1 enmascaramiento magnético
Sensibilidad del sensor de impacto	3 niveles
Alcance de detección de impacto	Ventana de cristal con marco: - 1.2 m (nivel de sensibilidad alto) - 1 m (nivel de sensibilidad bajo) Placa de madera: - 1.2 m (nivel de sensibilidad alto) - 1 m (nivel de sensibilidad bajo). Placa de hormigón: - 0.75 m (nivel de sensibilidad alto) - 0.5 m (nivel de sensibilidad bajo) Cuanto más lisa y limpia sea la superficie de detección, mayor será el alcance de detección.
Umbral de activación del sensor de inclinación	De 5° a 25°
Entrada para detector cableado de terceros	Detectores cableados con el tipo de contacto normalmente cerrado (NC) y el modo adicional Persiana
Modo Campanilla	Cuando el sistema está desarmado, la sirena emite un sonido especial para notificar que los detectores de apertura se han activado

Protección antisabotaje

Anti-enmascaramiento	Disponible. El dispositivo detecta un intento de enmascarar el imán principal del detector con un imán fraudulento
Antisabotaje	- Tamper - Tornillo de fijación

Alimentación

Alimentación	1 pila CR123A 3.0 V Panasonic
Duración	Hasta 4 años

Carcasa

Temp. funcionamiento	-10º C ~ +40º C
Humedad de operación	Hasta 75%
Clasificación de protección	IP30, IK04
Dimensiones transmisor	103 (Al) × 22 (An) × 21 (Fo) mm
Dimensiones del imán	103 (Al) × 22 (An) × 21 (Fo) mm
Peso	39 g
Color	Negro