Intrusión / Ajax Inalámbrico / Detectores

AJ-DOORPROTECT-S-B

AJAX



Características

- Ajax Superior
- Contacto de puerta/ventana magnético
- Certificado grado 2
- Certificación NFA2P
- Bidireccional
- Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espacio libre 1200 m
- Dos relés reed: permite instalar el imán a ambos lados del dispositivo
- Indicador detección apertura/cierre
- Admite entrada de sensor cableado
- Tamper anti-apertura
- Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V incluida (duración estimada 7 años)
- Uso interior
- Incluye soporte con tornillo de fijación
- Color negro

Especificaciones

Marca	Ajax Superior
Certificación NFA2P	Disponible
Grado de seguridad	Grado 2
Protocolo de comunicación	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	? 1200 m en espacio abierto
Compatibilidad con paneles centrales y repetidores	Comprobar compatibilidad en 'Descargas -- Manuales -- Tabla compatibilidad dispositivos Ajax con paneles de control'
Actualización de Firmware	No disponible

Características generales

Sensor	2 relés reed: permite instalación de imán a ambos lados
Entrada para detector cableado de terceros	Detectores cableados con el tipo de contacto normalmente cerrado (NC)

Características adicionales

Indicaciones LED	Alarma, tamper, señal
Modo Campanilla	Cuando el sistema está desarmado, la sirena emite un sonido especial para notificar que los detectores de apertura se han activado

Protección antisabotaje

Antisabotaje	1 tamper antisabotaje

Alimentación

Alimentación	1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 7 años)
Consumo en reposo	0.013 mA
Consumo máximo	10.5 mA

Carcasa

Soporte	SmartBracket con tornillo de fijación
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +40º C

Humedad de funcionamiento	Hasta 75%
Clasificación de protección	IP50, IK04
Dimensiones transmisor	103 (Al) × 22 (An) × 21 (Fo) mm
Dimensiones imán	103 (Al) × 22 (An) × 21 (Fo) mm
Peso	34 g
Color	Negro