# AJ-DOORPROTECT-S-W

## AJAX




## Características

- Ajax Superior
- Contacto de puerta/ventana magnético
- Certificado grado 2
- Certificación NFA2P
- Bidireccional
- Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espacio libre 1200 m
- Dos relés reed: permite instalar el imán a ambos lados del dispositivo
- Indicador detección apertura/cierre
- Admite entrada de sensor cableado
- Tamper anti-apertura
- Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V incluida (duración estimada 7 años)
- Uso interior
- Incluye soporte con tornillo de fijación
- Color blanco

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | Ajax Superior |
| **Certificación NFA2P** | Disponible |
| **Grado de seguridad** | Grado 2 |
| **Protocolo de comunicación** | 868 MHz Jeweller |
| **Distancia de transmisión** | ? 1200 m en espacio abierto |
| **Compatibilidad con paneles centrales y repetidores** | Comprobar compatibilidad en 'Descargas -- Manuales -- Tabla compatibilidad dispositivos Ajax con paneles de control' |
| **Actualización de Firmware** | No disponible |

### Características generales

| | |
|---|---|
| **Sensor** | 2 relés reed: permite instalación de imán a ambos lados |
| **Entrada para detector cableado de terceros** | Detectores cableados con el tipo de contacto normalmente cerrado (NC) |

### Características adicionales

| | |
|---|---|
| **Indicaciones LED** | Alarma, tamper, señal |
| **Modo Campanilla** | Cuando el sistema está desarmado, la sirena emite un sonido especial para notificar que los detectores de apertura se han activado |

### Protección antisabotaje

| | |
|---|---|
| **Antisabotaje** | 1 tamper antisabotaje |

### Alimentación

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 7 años) |
| **Consumo en reposo** | 0.013 mA |
| **Consumo máximo** | 10.5 mA |

### Carcasa

| | |
|---|---|
| **Soporte** | SmartBracket con tornillo de fijación |
| **Temp. funcionamiento** | -10º C ~ +40º C |

| | |
|---|---|
| **Humedad de funcionamiento** | Hasta 75% |
| **Clasificación de protección** | IP50, IK04 |
| **Dimensiones transmisor** | 103 (Al) × 22 (An) × 21 (Fo) mm |
| **Dimensiones imán** | 103 (Al) × 22 (An) × 21 (Fo) mm |
| **Peso** | 37 g |
| **Color** | Blanco |