Intrusión / Ajax Inalámbrico / Centrales

AJ-HUB-B

AJAX



Características

- Ajax
- Central inalámbrica doble vía GPRS/LAN
- Bidireccional
- Certificado grado 2
- Protocolo Jeweller 848MHz
- Antena interna alcance espacio libre 2000 m
- Supervisión desde 12 s
- Tamper anti-apertura
- Anti-inhibición
- Batería de respaldo
- Admite hasta 100 dispositivos inalámbricos conectados
- Hasta 50 usuarios
- Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo
- Alimentación 110-250 V AC
- Uso interior
- Incluye soporte
- Color negro

Especificaciones

Marca	AJAX
Grado de seguridad	Grado 2
Frecuencia RF	868 MHz. Protocolo vía radio Jeweller
Seguridad interna	Tamper anti-apertura
Sirena interna	No dispone
Comunicación	Ethernet / GPRS
Compatibilidad con dispositivos	Comprobar compatibilidad en 'Descargas -- Manuales -- Tabla compatibilidad dispositivos Ajax con paneles de control'
Máximo de dispositivos	100 (máx. 10 entre sirenas y KeyPad TouchScreen inalámbricos)
Integración vídeo	Hasta 10 cámaras IP o canales de videograbador
Número de usuarios	Hasta 50
Comunicación con CRA	Contact ID / SIA
Actualización Firmware	Disponible. Actualizaciones OTA (Over-the-air) en remoto
Material de la cubierta	Plástico ABS
Alimentación	AC 110~250 V, 50/60 Hz
Batería de respaldo	Duración hasta 15 horas
Temp. funcionamiento	+5º C ~ 40º C
Dimensiones	163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm
Color	Negro