Intrusión / Ajax Inalámbrico / Centrales

AJ-HUB2-DC6V-W

AJAX



Características

- Ajax
- Central inalámbrica triple vía LAN/Dual SIM
- Funcionamiento autónomo sin alimentación 220 V AC
- Bidireccional
- Protocolo Jeweller 868MHz
- Antena interna alcance espacio libre 2000 m
- Supervisión desde 12 s
- Tamper anti-apertura - Anti-inhibición
- Batería de respaldo
- Admite hasta 100 dispositivos inalámbricos conectados y 25 cámaras
- Hasta 50 usuarios
- Compatible con AJ-MOTIONCAM-W/B y otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo
- Alimentación 6 V DC
- Uso interior
- Incluye soporte
- Color blanco

Especificaciones

Marca	AJAX
Frecuencia RF	868 MHz. Protocolo vía radio Jeweller y Wings
Grado de seguridad	Grado 2
Seguridad interna	Tamper anti-apertura
Sirena interna	No dispone
Comunicación	Ethernet / Dual SIM 2G (GPRS)
Compatibilidad con dispositivos	Comprobar compatibilidad en 'Descargas -- Manuales -- Tabla compatibilidad dispositivos Ajax con paneles de control'
Máximo de dispositivos	100 (máx. 10 entre sirenas y KeyPad TouchScreen inalámbricos)
Integración vídeo	Hasta 25 cámaras IP o canales de videograbador
Número de usuarios	Hasta 50
Comunicación con CRA	Contact ID / SIA
Compatibilidad	No compatible con ocBridge y uartBridge
Actualización Firmware	Disponible. Actualizaciones OTA (Over-the-air) en remoto
Material de la cubierta	Plástico ABS
Alimentación	4.2-10 V DC
Corriente de entrada máxima	2.2 A (@4.2 V DC) / 0.8 A (@10 V DC)
Corriente de salida	1.5 A
Consumo medio por hora	95 mA
Batería de respaldo	Duración hasta 16 horas
Temp. funcionamiento	+5º C ~ 40º C
Dimensiones	163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm
Color	Blanco