Intrusión / Ajax Inalámbrico / Centrales

AJ-HUB2PLUS-W

AJAX



Características

- Ajax
- Central inalámbrica cuádruple vía WiFi/LAN/Dual SIM 4G
- Bidireccional
- Protocolo Jeweller 868MHz
- Antena interna alcance espacio libre 2000 m
- Supervisión desde 12 s
- Tamper anti-apertura
- Anti-inhibición
- Batería de respaldo
- Admite hasta 200 dispositivos inalámbricos conectados y 100 cámaras
- Hasta 200 usuarios
- Compatible con AJ-MOTIONCAM-W/B y otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo
- Alimentación 110-250 V AC
- Uso interior
- Incluye soporte
- Color blanco

Especificaciones

Marca	AJAX
Frecuencia RF	868 MHz. Protocolo vía radio Jeweller y Wings
Grado de seguridad	Grado 2
Seguridad interna	Tamper anti-apertura
Sirena interna	No dispone
Comunicación	Ethernet / Wi-Fi / Dual SIM 4G (LTE)
Compatibilidad con dispositivos	Comprobar compatibilidad en 'Descargas -- Manuales -- Tabla compatibilidad dispositivos Ajax con paneles de control'
Máximo de dispositivos	200 (máx. 10 sirenas)
Integración vídeo	Hasta 100 cámaras IP o canales de videograbador
Número de usuarios	200 (máx. 10 entre sirenas y KeyPad TouchScreen inalámbricos)
Comunicación con CRA	Contact ID / SIA
Compatibilidad	No compatible con ocBridge y uartBridge
Material de la cubierta	Plástico ABS
Alimentación	AC 110~250 V, 50/60 Hz
Batería de respaldo	Duración hasta 15 horas
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +40º C
Dimensiones	163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm