Intrusión / Ajax Inalámbrico / Accesorios

AJ-KEYPADPLUS-G3-W

AJAX



Características

- Ajax Superior
- Teclado independiente con lector RFID de tarjetas/tags
- Certificado grado 3
- Bidireccional
- Inalámbrico 868 MHz Superior Jeweller
- Antena interna alcance espacio libre hasta 3000 m
- Tamper anti-apertura
- Permite armado/desarmado total y por grupos
- Control de autenticación mediante códigos y lector RFID
- Indicador LED para mostrar estado del sistema
- Alimentación 4 pilas AA 1.5V Energizer
- Uso interior
- Incluye soporte con tornillo de fijación inferior
- Color blanco

Especificaciones

Marca	Ajax Superior
Grado de seguridad	Grado 3
Protocolos de comunicación	868 MHz Superior Jeweller
Distancia de transmisión	? 3000 m en espacio abierto
Compatibilidad con paneles centrales y repetidores	Comprobar compatibilidad en 'Descargas -- Manuales -- Tabla compatibilidad dispositivos Ajax con paneles de control'
Actualización Firmware	No disponible

Características generales

Funciones	- Armado/desarmado total del sistema - Armado/desarmado por grupos
Boton de función (*)	Configurable: - Pánico - Incendio (silenciar alarma) - Desactivado
Control de autenticación	- Códigos (de teclado o usuario) - Lector RFID para llaveros y tarjetas Ajax
Códigos de acceso	Hasta 200 códigos personales. Un código por usuario (según modelo de Hub)
Códigos para usuarios no registrados	Hasta 200 códigos para usuarios no registrados (según modelo de Hub)
Tecnología RFID	DESFire® EV1, EV2 (ISO14443-? 13,56 MHz)
Indicación de fallos de funcionamiento y modos de seguridad	Indicadores LED para mostrar el modo de seguridad actual, así como fallos de funcionamiento de los detectores o la pérdida de comunicación con el hub

Protección antisabotaje

Antisabotaje	- Tamper - Tornillo de fijación - Bloqueo automático en caso de acceso no autorizado
Autobloqueo de acceso no autorizado	Bloqueo por más de 3 intentos fallidos en 1 minuto

Pantalla

Tipo de sensor	Capacitivo
Indicador LED	Para indicar estado del modo de seguridad

Alimentación

Alimentación	4 pilas AA 1.5V Litio Energizer
Duración	Hasta 4.5 años

Carcasa

Temp. funcionamiento	-10 º C ~ 40 º C
Humedad de operación	Hasta 75%
Clasificación de protección	IP30, IK06
Dimensiones	165 (Al) x 113 (An) x 20 (Fo) mm
Peso	270 g
Color	Blanco