Intrusión / Ajax Inalámbrico / Detectores

AJ-MOTIONCAM-G3-PHOD-B

AJAX



Características

- Ajax Superior
- Fotodetector con petición de imagen
- Certificado grado 3
- Bidireccional
- Inalámbrico 868 MHz Superior Jeweller y TurboWings
- Antena interna alcance espacio libre 3500 m
- Sensor anti-enmascaramiento
- Indicador de detección de movimiento
- Detección: Rango 15 m / H: 90º / V: 71º
- Tamper anti-apertura
- Resolución máxima HD (864 x 720)
- Envío de hasta 5 imágenes por cada detección
- Alimentación 4 pilas CR123A 3.0 V Duracell Procell (duración estimada 6 años)
- Uso interior
- Incluye soporte con tornillo de fijación
- Color negro

Especificaciones

Marca	Ajax Superior
Grado de seguridad	Grado 3
Protocolos de comunicación	868 MHz Superior Jeweller y TurboWings
Distancia de transmisión	? 3500 m en espacio abierto
Compatibilidad con paneles centrales y repetidores	Comprobar compatibilidad en 'Descargas -- Manuales -- Tabla compatibilidad dispositivos Ajax con paneles de control'
Actualización Firmware	Disponible. Actualizaciones OTA (Over-the-air) en remoto

Características generales

Tecnología	PIR volumétrico con cámara HD
Campo de detección	15 m / H: 90º / V: 71º
Altura de instalación recomendada	2.4 metros
Sensibilidad	Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto)
Velocidad de detección	Desde 0.1 a 4.0 m/s
Prevención de falsas alarmas	Algoritmo de software SmartDetect
Compensación de temperatura	-10º C ~ +40º C
Inmunidad a mascotas	No disponible

Verificación fotográfica

Resolución de fotos	HD (864 × 720 píxeles) VGA (576 × 480 píxeles) QVGA (288 × 240 píxeles) QQVGA (160 × 128 píxeles)
Tecnología HDR	Disponible. Mejora la precisión de los detalles en escenas claras y oscuras.
Retroiluminación IR	Disponible. Toma de fotos por la noche o en condiciones de poca luz
Gestión de privacidad	Gestión del cliente final sobre los permisos de solicitud de imagen
Serie de fotos	De 1 a 5 fotos por cada detección

Tiempo de entrega de fotos	Cuando el Hub está conectado a través de Ethernet o 4G y la intensidad de señal Wings es de 2-3 barras: - 3 seg: resolución de 160 × 128 px - 4.5 seg: resolución de 288 × 240 px - 11 seg: resolución de 576 × 480 px - 15.5 seg: resolución de 864 × 720 px (El tiempo de entrega de las fotos depende de la vía de comunicación activada en el Hub y la intensidad de la señal)
Envío de fotos	- Por alarma - Bajo demanda: El usuario toma fotos en cualquier momento o cuando el detector está armado (en función de la configuración) - Por escenario: la cámara del detector toma fotos automáticamente cuando se activan los detectores de incendio Ajax o cualquier otro detector del sistema - Por programación: el detector toma fotos automáticamente a una hora determinada - Por enmascaramiento o alarma antisabotaje: el detector toma fotos automáticamente cuando se detecta enmascaramiento o cuando se activa el interruptor antisabotaje - Por armado/desarmado: el detector toma fotos automáticamente cuando cambia el estado de seguridad

Protección antisabotaje

Anti-enmascaramiento	Disponible. Detecta los intentos de bloquear la vista del detector
Antisabotaje	2 tampers antisabotaje
Bloqueo con soporte de fijación	Disponible. Para panel de montaje SmartBracket

Alimentación

Alimentación	4 pilas CR123A 3.0 V Duracell Procell
Duración	Hasta 6 años

Carcasa

Temp. funcionamiento	-10 º C ~ 40 º C
Humedad de funcionamiento	Hasta 75%
Clasificación de protección	IP30, IK04
Dimensiones	140 (Al) x 64 (An) x 66.6 (Fo) mm
Peso	294 g
Color	Negro