Intrusión / Ajax Inalámbrico / Detectores

# AJ-MOTIONCAM-HDR-PHOD-B

## AJAX



## Características

- Ajax
- Fotodetector con petición de imagen
- Certificado grado 2
- Bidireccional
- Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espacio libre 1700 m
- Indicador de detección de movimiento
- Detección: Rango 12 m / H: 88.5º / V: 80º
- Tamper anti-apertura
- Inmunidad ante mascotas < 20 Kg
- Resolución máxima VGA
- Tecnología HDR para fotos nítidas
- Envío de hasta 5 imágenes por cada detección
- Alimentación 2 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 4 años)
- Gestor de privacidad para la petición de imagen desde App
- Uso interior
- Compatible con Ajax Hub 2 y Hub 2 Plus
- Color negro

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | Ajax |
| **Grado de seguridad** | Grado 2 |
| **Protocolos de comunicación** | 868 MHz Jeweller y Wings |
| **Distancia de transmisión** | ? 1700 m en espacio abierto |
| **Compatibilidad con paneles centrales y repetidores** | Comprobar compatibilidad en 'Descargas -- Manuales -- Tabla compatibilidad dispositivos Ajax con paneles de control' |
| **Actualización de Firmware** | No disponible |

### Características generales

| | |
|---|---|
| **Tecnología** | PIR volumétrico con cámara HDR |
| **Lente PIR** | 24 zonas y 6 planos |
| **Campo de detección** | 12 m / H: 88.5º / V: 80º |
| **Altura de instalación recomendada** | 2.4 metros |
| **Sensibilidad** | Ajustable: 3 niveles (bajo, medio y alto) |
| **Velocidad de detección** | Desde 0.3 a 2.0 m/s |
| **Prevención de falsas alarmas** | Algoritmo de software SmartDetect |
| **Compensación de temperatura** | -10º C ~ +40º C |
| **Inmunidad a mascotas** | ? 20 kg, ? 50 cm |

### Verificación fotográfica

| | |
|---|---|
| **Resolución fotos** | Hasta VGA (640 x 480) |
| **Tecnología HDR** | Disponible. Mejora la precisión de los detalles en escenas claras y oscuras |
| **Retroiluminación IR** | Disponible. Toma de fotos por la noche o en condiciones de poca luz |
| **Gestión de privacidad** | Gestión del cliente final sobre los permisos de solicitud de imagen |
| **Serie de fotos** | De 1 a 5 fotos por cada detección |

| | |
|---|---|
| **Tiempo de entrega de fotos** | Cuando el Hub está conectado a través de Ethernet o 4G y la intensidad de señal Wings es de 2-3 barras:<br>- 7 seg: resolución de 160 × 120 px<br>- 9 seg: resolución de 320 × 240 px<br>- 20 seg: resolución de 640 × 480 px |
| **Envío de fotos** | - Por alarma<br>- Bajo demanda: El usuario toma fotos en cualquier momento o cuando el detector está armado (en función de la configuración)<br>- Por escenario: la cámara del detector toma fotos automáticamente cuando se activan los detectores de incendio Ajax o cualquier otro detector del sistema<br>- Por programación: el detector toma fotos automáticamente a una hora determinada<br>- Por armado/desarmado: el detector toma fotos automáticamente cuando cambia el estado de seguridad |

## Protección antisabotaje

| | |
|---|---|
| **Antisabojate** | Tamper antisabotaje |

## Alimentación

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 2 pilas CR123A 3.0 V Duracell Procell |
| **Duración** | Hasta 4 años |

## Carcasa

| | |
|---|---|
| **Temp. funcionamiento** | -10 º C ~ 40 º C |
| **Humedad de funcionamiento** | Hasta 75% |
| **Clasificación de protección** | IP50 |
| **Material de la cubierta** | Plástico ABS |
| **Dimensiones** | 135 (Al) x 70 (An) x 60 (Fo) mm |
| **Peso** | 170 g |
| **Color** | Negro |