Intrusión / Ajax Inalámbrico / Detectores

AJ-MOTIONCAMOUTDOOR-PHOD-W

AJAX



Características

- Ajax
- Fotodetector de exterior con petición de imagen
- Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espacio libre 1700 m
- Indicador de detección de movimiento
- Detección: Rango 15 m / H: 88.5º / V: 80º
- Tamper anti-apertura
- Inmunidad ante mascotas ? 20 Kg
- Máxima resolución VGA
- Envío de hasta 5 imágenes por cada detección
- Gestor de privacidad para la petición de imagen desde App
- Alimentación 4 pilas CR123A 3.0 V

Especificaciones

Marca	Ajax
Grado de Seguridad	Grado 2
Protocolo de comunicación	868 MHz Jeweller y Wings
Distancia de transmisión	? 1700 m en espacio abierto
Compatibilidad con paneles centrales y repetidores	Comprobar compatibilidad en 'Descargas -- Manuales -- Tabla compatibilidad dispositivos Ajax con paneles de control'
Actualizaciones de Firmware	No disponible

Características generales

Tecnología	PIR volumétrico con cámara
Campo de detección	De 3 a 15 m / 90º
Altura de instalación recomendada	0.8~1.3 metros
Sensibilidad	Ajustable. 3 niveles (alta, media, baja)
Velocidad de detección	Desde 0.3 a 2.0 m/s
Prevención de falsas alarmas	Algoritmo de software SmartDetect
Compensación de temperatura	-25º C ~ +60º C
Inmunidad a mascotas	Disponible ? 80 cm

Verificación fotográfica

Resolución de fotos	Hasta (640 x 352)
Retroiluminación IR	Disponible. Toma de fotos por la noche o en condiciones de poca luz
Gestión de privacidad	Gestión del cliente final sobre los permisos de solicitud de imagen
Serie de fotos	De 1 a 5 fotos por cada detección
Tiempo de entrega de fotos	Cuando el Hub está conectado a través de Ethernet o 4G y la intensidad de señal Wings es de 2-3 barras: - 9 seg para una resolución de 320 × 176 px - 20 seg para una resolución de 640 × 352 px

Envío de fotos	- Por alarma - Bajo demanda: El usuario toma fotos en cualquier momento o cuando el detector está armado (en función de la configuración) - Por escenario: la cámara del detector toma fotos automáticamente cuando se activan los detectores de incendio Ajax o cualquier otro detector del sistema - Por programación: el detector toma fotos automáticamente a una hora determinada - Por armado/desarmado: el detector toma fotos automáticamente cuando cambia el estado de seguridad

Protección antisabotaje

Antisabotaje	Tamper antisabotaje
Anti-enmascaramiento	Disponible. Detecta los intentos de bloquear la vista del detector

Alimentación

Alimentación	4 pilas CR123A 3.0 V
Duración	Hasta 3 años

Carcasa

Temp. funcionamiento	-25 ºC ~ 60 ºC
Humedad de funcionamiento	Hasta 95%
Clasificación de protección	IP55
Dimensiones	206 (Al) x 108 (An) x 93(Fo) mm
Peso	470 g
Color	Blanco