Intrusión / Ajax Inalámbrico / Detectores

AJ-MOTIONPROTECT-G3-B

AJAX



Características

- Ajax Superior
- Detector volumétrico PIR
- Certificado grado 3
- Bidireccional
- Inalámbrico 868 MHz Superior Jeweller
- Antena interna alcance espacio libre 3000 m
- Sensor anti-enmascaramiento
- Indicador detección de movimiento
- Detección: Rango 15 m / H: 90º / V: 71º
- Tamper anti-apertura
- Alimentación 4 pilas CR123A 3.0 V Panasonic (duración estimada 7 años)
- Uso interno
- Incluye soporte con tornillo de fijación
- Color negro

Especificaciones

Marca	Ajax Superior
Grado de seguridad	Grado 3
Protocolos de comunicación	868 MHz Superior Jeweller
Distancia de transmisión	? 3000 m en espacio abierto
Compatibilidad con paneles centrales y repetidores	Comprobar compatibilidad en 'Descargas -- Manuales -- Tabla compatibilidad dispositivos Ajax con paneles de control'
Actualización Firmware	No disponible

Características generales

Tecnología	PIR volumétrico
Campo de detección	15 m / H: 90º / V: 71º
Altura de instalación recomendada	2.4 metros
Sensibilidad	Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto)
Zona ciega mínima	Detección a 0.5 m del detector
Velocidad de detección	Desde 0.1 a 4.0 m/s
Prevención de falsas alarmas	Algoritmo de software SmartDetect
Compensación de temperatura	-10º C ~ +40º C
Autotest de sensores	El dispositivo comprueba el estado de sus sensores y notifica si se detecta algún fallo de funcionamiento
Inmunidad a mascotas	No disponible

Protección antisabotaje

Anti-enmascaramiento	Disponible. Detecta los intentos de bloquear la vista del detector
Antisabotaje	2 tampers anti-apertura 1 tamper parte inferior (SmartBracket)
Bloqueo con soporte de fijación	Disponible. Para panel de montaje SmartBracket

Alimentación

Alimentación	4 pilas CR123A 3.0 V Panasonic

Duración	Hasta 7 años

Carcasa

Temp. funcionamiento	-10º C ~ +40º C
Humedad de funcionamiento	Hasta 75%
Clasificación de protección	IP30
Dimensiones	135 (Al) x 66 (An) x 60 (Fo) mm
Peso	308 g
Color	Negro