Intrusión / Ajax Inalámbrico / Accesorios

AJ-MULTITRANSMITTER-G3-W

AJAX



Características

- Ajax Superior
- Expansor de zonas cableadas vía radio
- Certificado Grado 3
- Bidireccional
- Inalámbrico 868 MHz Superior Jeweller
- Antena interna alcance espacio libre 3500 m
- 18 entradas cableadas de alarma y de tamper anti-sabotaje
- Entradas de alarma NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL
- Detección de inhibición
- Tamper anti-apertura
- Salida de alimentación 12 V / 1 A
- Alimentación 220 VAC y batería respaldo 7 Ah (no incluida)
- Compatibilidad con detectores de terceros con salida cableada de alarma
- Color blanco

Especificaciones

Marca	Ajax Superior
Grado de seguridad	Grado 3 (inalámbrico)
Protocolos de comunicación	868 MHz Superior Jeweller y Wings
Distancia de transmisión	? 3500 m en espacio abierto
Compatibilidad con paneles centrales y repetidores	Comprobar compatibilidad en 'Descargas -- Manuales -- Tabla compatibilidad dispositivos Ajax con paneles de control'
Actualización Firmware	Disponible. Actualizaciones OTA (Over-the-air) en remoto

Conexión de dispositivos cableados

Entradas cableadas	Hasta 18 entradas cableadas
Tipos de eventos	Intrusión, Incendio, Ayuda médica, Botón de pánico, Alarma de gas, Alarma antisabotaje, Fallo de funcionamiento, Inundación, Personalizada
Entradas de alarma	NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL / Impulso o biestable
Resistencia fin de línea EOL	Desde 1 k? a 30 k? con incrementos de 100 ?
Entrada de tamper	NC: Normalmente Cerrado
Longitud del cable	Hasta 400 metros (cable de señal de cobre con una sección transversal del conductor de 0.22 mm2)
Modo de funcionamiento	- Detectar alarmas - Cambiar modos de armado (zona llave KeyArm): permite armar/desarmar el sistema y grupos individuales - Control del elemento de bloqueo - Control del cerrojo
Salida de alimentación	4 salidas 12 V / 1 A (en total) para detectores cableados
Salida de alimentación para detectores de incendio	1 salida 12 V / 0.4 A

Protección antisabotaje

Alarma antisabotaje	Disponible. Frontal y trasero
Detección anti-inhibición	Disponible
Detección instantánea de pérdida de conexión cableada, cortocircuitos y fallos de funcionamiento	Disponible. Cuando se utiliza la conexión 3EOL/2EOL
Detección instantánea de cortocircuitos en las salidas de alimentación	Disponible

Alimentación

Alimentación	AC 110 ~ 250 V, 50/60 Hz
Batería respaldo	Batería 12 V / 4 o 7 Ah (no incluida)

Carcasa

Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ 40 ºC
Humedad de operación	Hasta 75%
Clasificación de protección	IP30, IK06
Dimensiones	238 (Al) x 192 (An) x 100 (Fo) mm
Dimensiones batería respaldo	150 (Al) x 64 (An) x 94 (Fo) mm
Peso	882 g
Color	Blanco