Intrusión / Ajax Inalámbrico / Accesorios

AJ-MULTITRANSMITTER-W

Ajax



Características

- Ajax
- Transmisor vía radio de múltiples entradas
- Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Bidireccional
- Antena interna alcance espacio libre 2000 m
- 18 entradas cableadas de alarma y de tamper anti-sabotaje
- Detección de inhibición
- Tamper anti-apertura
- Doble salida de alimentación 12 V / 1 A
- Alimentación 220 VAC y batería respaldo 4 o 7 Ah (no incluida)
- Compatibilidad con detectores de terceros con salida cableada de alarma y con todos los Hubs de Ajax

Especificaciones

Marca	Ajax
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	? 2000 m en espacio abierto
Detección anti-inhibición	Disponible
Entradas cableadas	Hasta 18 (alarma o tamper)
Entradas de alarma	NO/NC o resistencia fin de línea REOL (NO/NC) / Impulso o biestable
Resistencia fin de línea EOL	Desde 1 k? to 7.5 k?
Entrada de tamper	NC: Normalmente Cerrado
Tamper anti-apertura	Frontal y trasero
Salida de alimentación	Dos salidas 12 V / 1 A (en total) para detectores cableados
Compatibilidad	Compatible con Ajax Hub, Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus y ReX
Alimentación	AC 110~250 V, 50/60 Hz
Batería respaldo	Batería 12 V / 4 o 7 Ah (no incluida)
Funciones avanzadas	KeyArm Zone (zona llave)
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ 40 ºC
Dimensiones batería respaldo	150 (Al) x 64 (An) x 94 (Fo) mm
Dimensiones	196 (Al) x 238 (An) x 100 (Fo) mm