CCTV IP / NVRs Profesionales / Ajax

AJ-NVR216-HAC-AI-8P-S-B

AJAX



Características

- Ajax
- Superior
- Grabador NVR
- 16 canales
- 8 × IEEE 802.3af/at
- Ancho de banda soportado hasta 384 Mbps
- Resolución máxima 12 Megapíxel
- Salida HDMI
- Compresión H.265/H.264
- Detección de objetos con IA
- JetSparrow
- Espacio para un HDD de hasta 24 TB
- 1 × RJ45
- Compatible con ONVIF/RTSP
- Protección IP20
- Color negro

Especificaciones

Marca	Ajax
Canales	16
Puertos PoE	8 × IEEE 802.3af/at Potencia de hasta 25W por puerto Potencia Máxima total hasta 200W
Cámaras compatibles	ONVIF / RTSP
Resolución grabación	12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Salida HDMI	3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 px
Formato compresión vídeo	H.265 / H.264 JetSparrow
Capacidad de decodificación	2 × canal a 4096 × 4096 px (25 fps) 4 × canal a 3840 × 2160 px (25 fps) 8 × canal a 2880 × 1620 px (25 fps) 10 × canal a 2560 × 1440 px (25 fps) Para cámaras de terceros con IA activada: 1 × canal a 4096 × 4096 px (25 fps) 2 × canal a 3840 × 2160 px (25 fps) 4 × canal a 2880 × 1620 px (25 fps) 5 × canal a 2560 × 1440 px (25 fps) 9 × canal a 1920 × 1080 px (25 fps) 12 × canal a 1280 × 720 px (25 fps) 16 × canal a 1024 × 576 px (25 fps)
Ancho de banda total	Entrante: Hasta 384 Mbps Saliente: Hasta 384 Mbps
Método de grabación	Programada, detección de movimiento
Almacenamiento interno	2 × HDD 3.5" SATA de hasta 24 TB (no incluido)
Comunicación	1 × RJ-45 Ethernet autoadaptativo (10/100/1000 Mbps) + 802.3af/at PoE RJ-45 Ethernet rápido (10/100 Mbps)
Funciones Inteligentes	Detección de movimiento por cámara Ajax hasta 16 canales Detección de movimiento por NVR Ajax hasta 16 canales Detección de objetos con IA: Personas, mascotas, vehículos y cruce de línea Análisis de IA para cámaras de terceros hasta en 12 canales
Acceso remoto	App Smartphone Ajax
Alimentación	AC 100~240V (50/60 Hz)
Temperatura de funcionamiento	0ºC ~ 50ºC
Humedad de operación	75%
USB	Panel trasero: 2 × USB 2.0 (Type-A) Panel frontal: 1 × USB 3.0 (Type-A)

Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S)
Protección	IP20
Dimensiones	330 (Al) x 330 (An) x 44 (Fo) mm
Peso	3300 g
Color	Negro