CCTV IP / NVRs Profesionales / Ajax

# AJ-NVR216-HAC2G-AI-S-W

**AJAX**




## Características

- Ajax
- Superior
- Grabador NVR
- 16 canales
- Ancho de banda soportado hasta 384 Mbps
- Resolución máxima 12 Megapíxel
- Salida HDMI
- Compresión H.265/H.264
- Detección de objetos con IA
- JetSparrow
- Espacio para un HDD de hasta 24 TB
- 2 × RJ45
- Compatible con ONVIF/RTSP
- Protección IP20
- Color blanco

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | Ajax |
| **Canales** | 16 |
| **Cámaras compatibles** | ONVIF / RTSP |
| **Resolución grabación** | 12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF |
| **Salida HDMI** | 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 px |
| **Formato compresión vídeo** | H.265 / H.264<br>JetSparrow |
| **Capacidad de decodificación** | 2 × canal a 4096 × 4096 px (25 fps)<br>4 × canal a 3840 × 2160 px (25 fps)<br>8 × canal a 2880 × 1620 px (25 fps)<br>10 × canal a 2560 × 1440 px (25 fps) |
| **Capacidad de decodificación para cámaras de terceros con IA activada** | 1 × canal a 4096 × 4096 px (25 fps)<br>2 × canal a 3840 × 2160 px (25 fps)<br>4 × canal a 2880 × 1620 px (25 fps)<br>5 × canal a 2560 × 1440 px (25 fps)<br>9 × canal a 1920 × 1080 px (25 fps)<br>12 × canal a 1280 × 720 px (25 fps)<br>16 × canal a 1024 × 576 px (25 fps) |
| **Ancho de banda total** | Entrante: Hasta 384 Mbps<br>Saliente: Hasta 384 Mbps |
| **Método de grabación** | Programada, detección de movimiento |
| **Almacenamiento interno** | 2 × HDD 3.5" SATA de hasta 24 TB (no incluido) |
| **Comunicación** | 2 × RJ45 (Ethernet) |
| **Funciones Inteligentes** | Detección de movimiento por cámara Ajax hasta 16 canales<br>Detección de movimiento por NVR Ajax hasta 16 canales<br>Detección de objetos con IA: Personas, mascotas, vehículos y cruce de línea<br>Análisis de IA para cámaras de terceros hasta en 12 canales |
| **Acceso remoto** | App Smartphone Ajax |
| **Alimentación** | AC 100~240V (50/60 Hz) |
| **Temperatura de funcionamiento** | 0ºC ~ 40ºC |
| **Humedad de operación** | 75% |
| **USB** | Panel trasero: 2 × USB 2.0 (Type-A)<br>Panel frontal: 1 × USB 2.0 (Type-A) |
| **Protección** | IP20 |
| **Dimensiones** | 330 (Al) x 330 (An) x 44 (Fo) mm |

| | |
|---|---|
| **Peso** | 2700 g |
| **Color** | Blanco |