Intrusión / Ajax CCTV / Kits

AJ-NVRKIT108B-4

AJAX



Características

- Ajax
- Kit NVR Ajax y cámaras Safire Smart
- Contiene grabador Ajax AJ-NVR108-W, 4 cámaras Safire Smart SF-IPB070A-4B1-DL, switch PoE SW0604POE-65-E y un disco duro HD1TB
- Grabador de 8 canales
- Cámaras bullet de 4 Megapixeles (2566x1440) dual light
- IR y Luz blanca hasta 20m
- Switch PoE de 4 puertos
- Disco duro de 1 TB
- Compatibilidad con ONVIF
- Color blanco

Especificaciones

HD1TB

Marca	Western Digital
Capacidad	1 TB
Interfaz	SATA
Tamaño	3.5"
Velocidad de transferencia	Hasta 110 MB/s
Modelo	WD10PURZ
Tamaño de buffer	64 MB
Velocidad del disco	5400 RPM
MTBF (Tiempo medio entre fallos)	Hasta 1 millón de horas
Carga de trabajo	Hasta 180 TB/año
Temp. funcionamiento	0º C ~ +65º C
Dimensiones	147 mm (Lo) x 101.6 mm (An) x 26.1 mm (Al)
Peso	0.45 kg

SW0604POE-65-E

Interface	4 puertos PoE RJ45 + 2 Uplink RJ45
Velocidad puertos	10/100 Mbps
Ancho de banda	Hasta 1.2Gbps
Suministro de energía eléctrica	Hasta 65 W en total para todos los puertos
Características PoE	Según norma IEEE 802.3af/at PoE
Distancia de transmisión	Modo CCTV hasta 250m para 10Mbps
Alimentación	AC 220 V
Temperatura de funcionamiento	-20º C ~ 50º C
Dimensiones / Peso	142 (Fo) x 40 (Al) x 114.5 (An) mm / 600 g

AJ-NVR108-W

Marca	Ajax
Canales	8
Cámaras compatibles	ONVIF / RTSP
Resolución	Hasta 4K (25/30 FPS)
Formato compresión vídeo	H.265 / H.264
Ancho de banda total	Hasta 100 Mbps
Método de grabación	Programada, detección de movimiento
Almacenamiento interno	1x HDD 3.5" SATA de hasta 16 TB (no incluido)
Comunicación	RJ45 (Ethernet)
Acceso remoto	App Smartphone Ajax
Actualización Firmware	Disponible. Actualizaciones OTA (Over-the-air) en remoto
Alimentación	DC 230V (50 Hz)
Temperatura de funcionamiento	0ºC ~ 40ºC
Humedad de operación	75%
Dimensiones	200 (Al) x 200 (An) x 45(Fo) mm
Peso	700 g
Color	Blanco

SF-IPB070A-4B1-DL

Marca	Safire Smart
Gama	B1
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Mpx (2560x1440)
Iluminación mínima	Color: 0.009 Lux @(F2.2, AGC ON), 0 Lux con iluminación activada
Alcance iluminación	Iluminación dual: IR hasta 20m Led blanco hasta 20m

Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Tasa Main Stream	25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P)
Tasa Extra Stream	25 FPS (720P, D1, CIF)
Tasa Tercer Stream	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compresión	H.265 / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 98°, V: 53°, D: 116°
DORI	56 m (D), 22 m (O), 11 m (R), 5 m (I)
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking, ROI
Detección de movimiento Avanzada	Smart Motion Detection: Detección de movimiento basada en humano filtrando cualquier otro objeto en la escena
Funciones Inteligentes	Intrusión en área, Cruce de línea, objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...)
Audio	Micrófono integrado
Compresión de Audio	G711A / U
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Almacenamiento interno	No dispone
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 292 mA / 5 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Plástico
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +55º C
Dimensiones	162.1 (Fo) x 74.8 (An) x 82.8 (Al) mm
Peso	250 g