Intrusión / Ajax CCTV / Kits

AJ-NVRKIT108T-2W

AJAX



Características

- Ajax
- Kit NVR Ajax y cámaras Uniarch
- Contiene grabador Ajax AJ-NVR108-W, 4 cámaras Uniview UV-UHO-D1R-M2F3-A, Router Reyee RG-EW1200 y un disco duro HD1TB
- Grabador de 8 canales
- Cámaras turret WiFi de 2 Megapixeles (1920x1080)
- Router WiFi 5.0 con 4 puertos
- Disco duro de 1 TB
- Integración por ONVIF
- Color blanco

Especificaciones

HD1TB

Marca	Western Digital
Capacidad	1 TB
Interfaz	SATA
Tamaño	3.5"
Velocidad de transferencia	Hasta 110 MB/s
Modelo	WD10PURZ
Tamaño de buffer	64 MB
Velocidad del disco	5400 RPM
MTBF (Tiempo medio entre fallos)	Hasta 1 millón de horas
Carga de trabajo	Hasta 180 TB/año
Temp. funcionamiento	0º C ~ +65º C
Dimensiones	147 mm (Lo) x 101.6 mm (An) x 26.1 mm (Al)
Peso	0.45 kg

RG-EW1200

Marca	Reyee
Bandas de Frecuencia	2.4 GHz y 5 GHz (Dual-Band)
Velocidad Inalámbrica	1167 Mbps (300 Mbps en 2.4G / 867 Mbps en 5G)
Antenas	4 Antenas Externas (Gain: 4.5dBi / 5.5dBi)
Puertos Ethernet	1x WAN 10/100 Mbps + 3x LAN 10/100 Mbps
Tecnología MIMO	2 x 2 en 2.4 GHz y 5 GHz
Memoria RAM	64 MB
Capacidad Máxima	Hasta 96 dispositivos (192 en Mesh)
Recomendado	24 dispositivos concurrentes

Seguridad Inalámbrica	WPA-PSK / WPA2-PSK soportado
Modos de Operación	Router, Repetidor (Wired/Wireless), WISP, AP
Alimentación	DC 12V 1.0A
Funciones Especiales	Reyee Mesh 3.0, Control Parental, Health Mode
Color	Blanco
Dimensiones	182 mm x 120 mm x 32 mm
Peso Neto	0.22 kg (sin empaque)

AJ-NVR108-W

Marca	Ajax
Canales	8
Cámaras compatibles	ONVIF / RTSP
Resolución	Hasta 4K (25/30 FPS)
Formato compresión vídeo	H.265 / H.264
Ancho de banda total	Hasta 100 Mbps
Método de grabación	Programada, detección de movimiento
Almacenamiento interno	1x HDD 3.5" SATA de hasta 16 TB (no incluido)
Comunicación	RJ45 (Ethernet)
Acceso remoto	App Smartphone Ajax
Actualización Firmware	Disponible. Actualizaciones OTA (Over-the-air) en remoto
Alimentación	DC 230V (50 Hz)
Temperatura de funcionamiento	0ºC ~ 40ºC
Humedad de operación	75%
Dimensiones	200 (Al) x 200 (An) x 45(Fo) mm
Peso	700 g
Color	Blanco

UV-Uho-D1R-M2F3-A

Marca	Uniarch
Sensor de imagen	1/3” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Lente	2,8 mm
FOV	Horizontal: 103º Vertical: 60.7º Diagonal: 108.4º
DORI	D: 46.7 m O: 18.7 m R: 9.3 m I: 4.7 m
Tasa Main Stream	1080P (1920x1080)@25fps 720P (1280x720)@25fps
Tasa Extra Stream	640 × 360 @25fps 2CIF(704x288)2@25fps CIF(352x288)@25fps; CIF(352x288)@30fps;
Compresión	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Iluminación mínima	Colour: 0.01 lux (F2.0 AGC ON) 0 lux con IR
Alcance Infrarrojos	30 m
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512 GB
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono incorporado
UMD	Ultra Motion Detection Soporta
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
Rango de frecuencia WI-FI	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentación	DC 12 V / 2.2 W
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálica IK10

Dimensiones	Ø109 mm x 83 mm (Al)
Peso	330 g
Botón de reset	Soporta