Intrusión / Ajax Inalámbrico / Centrales

AJ-REX-G3-B

AJAX



Características

- Ajax Superior
- Repetidor inalámbrico
- Certificado Grado 3
- Bidireccional
- Protocolo Superior Jeweller / Jeweller / TurboWings / Wings 868MHz
- Conexión con Hub a través de Ethernet
- Alcance vía radio hasta 3500 m
- Supervisión desde 12 s
- Tamper anti-apertura
- Anti-inhibición
- Batería de respaldo (no incluida)
- Admite hasta 250 dispositivos inalámbricos
- Compatible con fotodetectores y otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo
- Alimentación 110-240 V AC
- Uso interior
- Incluye soporte
- Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)
- Color negro

Especificaciones

Marca	Ajax Superior
Grado de seguridad	Grado 3 (inalámbrico)
Protocolos de comunicación	Inalámbrico: Superior Jeweller, Jeweller, TurboWings y Wings Audio: VoRF
Actualización Firmware	Disponible. Actualizaciones OTA (Over-the-air) en remoto
Compatibilidad con anterna externa	Disponible. 2 conectores para AJ-EXTERNALANTENNA-B (Jeweller / Wings)
Comunicación	Vía radio o/y Ethernet
Priorización de los canales de comunicación	1. Ethernet 2. Vía radio

Comunicación inalámbrica

Tecnología de comunicación	Superior Jeweller y TurboWings (también soporta Jeweller y Wings)
Frecuencia RF Superior Jeweller	865.0–868.0 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 869.4–869.65 MHz
Alcance Superior Jeweller	Hasta 3500 m en espacio abierto
Alcance TurboWings	Hasta 3500 m en espacio abierto

Capacidad

Máximo de dispositivos	Según especificaciones de Hub conectado

Verificación fotográfica

Tiempo de entrega de fotos	Desde 4.5 seg: resolución de 320 × 240 px (El tiempo de entrega de las fotos depende del modelo de detector y de la resolución de imagen seleccionada en la configuración del dispositivo)

Protección antisabotaje

Alarma antisabotaje	Disponible
Protección contra la falsificación	Autenticación de dispositivos
Salto de frecuencia	El sistema envía notificaciones a todos los usuarios y a la compañía de seguridad en caso de inhibición o pérdida de conexión con los dispositivos

Alerta de inhibición	El Superior ReX G3 Jeweller analiza el nivel de ruido del canal y la calidad de la comunicación con los dispositivos añadidos y envía una alerta en 30 segundos

Alimentación

Alimentación principal	AC 110~250 V, 50/60 Hz
Batería de respaldo (no incluidas)	Superior Internal Battery (60h) - AJ-INTERNALBATTERY-60H-G3 - Hasta 60 h Superior Internal Battery (16h) - AJ-INTERNALBATTERY-16H-G3 - Hasta 16 h

Carcasa

Temp. funcionamiento	-10º C ~ +40º C
Humedad de operación	Hasta 75%
Clasificación de protección	IP20
Material de la cubierta	Plástico ABS
Dimensiones	216 (An) × 216 (Al)× 45 (Fo) mm
Peso	1200 g
Color	Negro