Intrusión / Ajax Inalámbrico / Kits

AJ-STARTERKITPLUS-CAM-HDR-W

AJAX



Características

- Ajax
- Central inalámbrica cuádruple vía LAN/Wi-Fi/ 4G Dual SIM
- Protocolo Jeweller 868MHz
- Kit formado por: AJ-HUB2PLUS-W (panel con batería de respaldo), 1 detector de movimiento PIR con cámara AJ-MOTIONCAM-HDR-W, 1 contacto de puerta/ventana magnético AJ-DOORPROTECT-W y 1 control remoto AJ-SPACECONTROL-W
- Supervisión desde 12 s
- Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 200 dispositivos diferentes
- Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)

Especificaciones

AJ-SPACECONTROL-W

Marca	Ajax
Grado de seguridad	Grado 2
Funciones	Armado, desarmado, armado parcial y pánico
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	? 1300 m en espacio abierto
Batería	1 pila CR2032 3.0 V (duración aproximada 5 años)
Material de la cubierta	Plástico ABS
Temp. funcionamiento	-20º C ~ 50º C
Dimensiones	65 (Al) x 37 (An) x 10 (Fo) mm
Color	Blanco

AJ-HUB2PLUS-W

Marca	AJAX
Frecuencia RF	868 MHz. Protocolo vía radio Jeweller y Wings
Grado de seguridad	Grado 2
Seguridad interna	Tamper anti-apertura
Sirena interna	No dispone
Comunicación	Ethernet / Wi-Fi / Dual SIM 4G (LTE)
Compatibilidad con dispositivos	Comprobar compatibilidad en 'Descargas -- Manuales -- Tabla compatibilidad dispositivos Ajax con paneles de control'
Máximo de dispositivos	200 (máx. 10 sirenas)
Integración vídeo	Hasta 100 cámaras IP o canales de videograbador
Número de usuarios	200 (máx. 10 entre sirenas y KeyPad TouchScreen inalámbricos)
Comunicación con CRA	Contact ID / SIA

Compatibilidad	No compatible con ocBridge y uartBridge
Material de la cubierta	Plástico ABS
Alimentación	AC 110~250 V, 50/60 Hz
Batería de respaldo	Duración hasta 15 horas
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +40º C
Dimensiones	163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm

AJ-MOTIONCAM-HDR-W

Marca	Ajax
Grado de seguridad	Grado 2
Protocolos de comunicación	868 MHz Jeweller y Wings
Distancia de transmisión	? 1700 m en espacio abierto
Compatibilidad con paneles centrales y repetidores	Comprobar compatibilidad en 'Descargas -- Manuales -- Tabla compatibilidad dispositivos Ajax con paneles de control'
Actualización de Firmware	No disponible

Características generales

Tecnología	PIR volumétrico con cámara HDR
Lente PIR	24 zonas y 6 planos
Campo de detección	12 m / H: 88.5º / V: 80º
Altura de instalación recomendada	2.4 metros
Sensibilidad	Ajustable: 3 niveles (bajo, medio y alto)
Velocidad de detección	Desde 0.3 a 2.0 m/s
Prevención de falsas alarmas	Algoritmo de software SmartDetect
Compensación de temperatura	-10º C ~ +40º C
Inmunidad a mascotas	? 20 kg, ? 50 cm

Verificación fotográfica

Resolución de fotos	Hasta VGA (640 x 480)
Tecnología HDR	Disponible. Mejora la precisión de los detalles en escenas claras y oscuras
Retroiluminación IR	Disponible. Toma de fotos por la noche o en condiciones de poca luz
Gestión de privacidad	Gestión del cliente final sobre los permisos de solicitud de imagen
Serie de fotos	De 1 a 5 fotos por cada detección
Tiempo de entrega de fotos	Cuando el Hub está conectado a través de Ethernet o 4G y la intensidad de señal Wings es de 2-3 barras: - 7 seg: resolución de 160 × 120 px - 9 seg: resolución de 320 × 240 px
Envío de fotos	Por alarma

Protección antisabotaje

Antisabotaje	Tamper antisabotaje

Alimentación

Alimentación	2 pilas CR123A 3.0 V Duracell Procell
Duración	Hasta 4 años

Carcasa

Temp. funcionamiento	-10 º C ~ 40 º C
Humedad de funcionamiento	Hasta 75%
Clasificación de protección	IP50
Dimensiones	135 (Al) x 70 (An) x 60 (Fo) mm
Peso	170 g
Color	Blanco

AJ-DOORPROTECT-W

Marca	Ajax
Grado de seguridad	Grado 2
Protocolo de comunicación	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	? 1200 m en espacio abierto

Compatibilidad con paneles centrales y repetidores	Comprobar compatibilidad en 'Descargas -- Manuales -- Tabla compatibilidad dispositivos Ajax con paneles de control'
Actualización de Firmware	No disponible

Características generales

Sensor	1 relé reed
Entrada para detector cableado de terceros	Detectores cableados con el tipo de contacto normalmente cerrado (NC)

Características adicionales

Indicaciones LED	Alarma, tamper, señal
Modo Campanilla	Cuando el sistema está desarmado, la sirena emite un sonido especial para notificar que los detectores de apertura se han activado

Protección antisabotaje

Antisabotaje	1 tamper antisabotaje

Alimentación

Alimentación	1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 7 años)
Consumo en reposo	17.5 ?A
Consumo máximo	21.4 mA

Carcasa

Temp. funcionamiento	-10º C ~ 40º C
Humedad de funcionamiento	Hasta 75%
Clasificación de protección	IP50
Dimensiones transmisor	90 (Al) × 20 (An) × 20 (Fo) mm
Dimensiones imán	90 (Al) × 20 (An) × 20 (Fo) mm
Peso	29 g
Color	Blanco