Intrusión / Ajax Inalámbrico / Accesorios

AJ-STREETSIRENPLUS-G3-W

AJAX



Características

- Ajax Superior
- Sirena para exterior
- Certificación NFA2P
- Certificado grado 3
- Bidireccional
- Inalámbrico 868 MHz Superior Jeweller
- Antena interna alcance espacio libre 3500 m
- 85~107 dB a 1 m de distancia
- Duración máxima del sonido 3 minutos
- Detecta intentos de inhibición y alerta de ello
- Luz de aviso de alarma y de armado/desarmado
- Alimentación 8 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 10 años) o fuente externa 12 V DC
- Apto para uso exterior
- Grado de protección IP54
- Incluye soporte
- Color blanco

Especificaciones

Marca	Ajax Superior
Certificación NFA2P	Disponible
Grado de seguridad	Grado 3
Protocolos de comunicación	868 MHz Superior Jeweller y Wings
Distancia de transmisión	? 3500 m en espacio abierto
Compatibilidad con paneles centrales y repetidores	Comprobar compatibilidad en 'Descargas -- Manuales -- Tabla compatibilidad dispositivos Ajax con paneles de control'
Actualización Firmware	Disponible. Actualizaciones OTA (Over-the-air) en remoto
Altura de instalación recomendada	Desde 2.5 metros

Características generales

Tipo de alarma	Acústica y luminosa (altavoz y marco LED)
Volumen	85~107 dB a 1 metro
Duración de alarma	Configurable entre 3 segundos y 3 minutos
Sonidos de alarma	2 tipos: Regular / NFA2P
Frecuencia de sonido	1.400 ~ 1.600 Hz: NFA2P y Regular
Autotest	Disponible. Comprobación si la carga de la batería permite un funcionamiento normal
Indicaciones de eventos	- Alarmas - Retardos al entrar/salir - Estado del modo de seguridad - Cambio de modo de seguridad - Indicación posterior a la alarma
Modo Campanilla	Disponible. Emite sonido especial si los detectores de apertura se han activado al desarmar el sistema
Indicaciones LED	2 tipos: retroiluminación parcial y completa (Completa solo disponible si se usa alimentación externa)

Protección antisabotaje

Antisabotaje	- Tamper - Tornillo de fijación
Inhibición	Detección y alerta

Alimentación

Alimentación principal	8 pilas CR123A 3.0 V
Alimentación opcional	12 V DC con alimentación externa (9.6 ~ 14.4 V DC)
Duración	- Hasta 10 años en modo espera - Hasta 4.2 años con una alarma de 90 s al día

Carcasa

Dimensiones	210 (Al) x 210 (An) x 71 (Fo) mm
Peso	1146 g
Clasificación de protección	IP54, IK08
Temp. funcionamiento	-25º C ~ +60º C
Humedad de operación	Hasta 95% sin condensación
Color	Blanco