Intrusión / Ajax CCTV / Cámaras IP

# AJ-TURRETCAM-4-HLVF-S-B

## AJAX



## Características

- AJAX
- Cámara Turret IP
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapíxel (2688×1520)
- Lente varifocal motorizada 2.8~12 mm
- Alcance Luz Blanca 40 m
- Alcance IR 60 m
- Compresión H.265 / H.264
- 120 dB TrueWDR
- 2 Micrófonos integrados Códec G711-ULAW, G711-ALAW, G726, G722
- Ranura para tarjeta MicroSD de hasta 512 GB
- PoE (IEEE802.3at/af)
- RJ45
- Detección de movimiento
- Detección de objetos con IA: Personas Mascotas Vehículos, cruce de línea
- Color negro
- ONVIF (S)
- P2P
- IP67
- IK10

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | AJAX |
| **Gama** | Superior |
| **Sensor de imagen** | 1/1.8" Progressive scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 4 Megapíxel (2688×1520) |
| **Tasa Main Stream** | 4 Mpx (1 ~ 25 FPS) |
| **FOV** | 47°–110°(H), 26°–56°(V), 54°–135°(D) |
| **Compresión** | H.265 / H.264 |
| **Lente** | 2.8~12 mm |
| **Iris** | P-Iris |
| **Alcance IR** | 60 m |
| **Alcance Luz Blanca** | 40 m |
| **Mejoras de imagen** | 120 dB True WDR/HDR |
| **Audio** | 2 Micrófonos y 1 altavoz integrados<br>Códec G711-ULAW, G711-ALAW, G726, G722<br>Salida de altavoz: Admite la conexión de un altavoz externo (mín. 3 W, ? 4 ?)<br>(Cuando se conecta un altavoz externo, el interno se desactiva) |
| **Alarma** | Entrada NO, NC |
| **Inteligencia Artificial** | Si |
| **Funciones Inteligentes** | Detección de movimiento: La cámara detecta el movimiento mediante el análisis de fotogramas por software.<br>Detección de objetos con IA: Personas, Mascotas, Vehículos |
| **Protocolo de vídeo** | JetSparrow |
| **Interfaz de Red** | 1 × RJ45 Ethernet autoadaptativo (10/100 Mbps) |
| **Cifrado** | mTLS |
| **Actualización Firmware** | Disponible. Actualizaciones OTA (Over-the-air) en remoto |
| **Interoperabilidad** | ONVIF (Perfil S) |
| **Almacenamiento** | Ranura MicroSD hasta 512GB |
| **Alimentación** | 12 V ± 20%, 1.5 ?<br>PoE 802.3at/af |

| | |
|---|---|
| **Temperatura de funcionamiento** | ?30 °C ~ +60 °C |
| **Humedad de funcionamiento** | Hasta 90% |
| **Grado de protección** | IP67, IK10 |
| **Dimensiones** | 136 × 162 × 136 mm |
| **Peso** | 1300 g |
| **Color** | Negro |