# AK-A03S

## AKUVOX




## Características

- Akuvox
- Control de acceso
- Funcionamiento autónomo o como lector
- Altavoz integrado
- Identificación con tarjeta EM/MF, NFC y BLE
- Capacidad 20.000 tarjetas y 100.000 registros
- Conexión TCP/IP
- PoE IEEE802.3af
- Desbloqueo de puerta remota
- 1 salida de relé
- Salida de 12 V/500 mA (cuando se alimenta por PoE)
- Puerto Wiegand
- Iluminación LED en lector de tarjetas configurable
- Apto para exterior IP65
- Protección IK07
- Controladora integrada y horarios de acceso
- Funciones avanzadas: anti-passback (a través de Cloud)
- Montaje en superficie
- Completa configuración a través de navegador web
- Notificaciones push

- Actualizaciones de firmware a través de nube con control del instalador
- Conexión entre dispositivos a través de nube en diferentes redes
- Acceso remoto de configuración para instalación
- Necesaria licencia AK-COUPON-DOOR a partir de la cuarta puerta en proyectos de Oficina

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | Akuvox |
| **Modelo** | A03S |
| **Control de acceso** | Apertura de puerta con tarjeta RFID EM 125 kHz y MF 13.56 MHz, NFC y Bluetooth BLE, con registros |
| **Capacidad** | Hasta 20.000 usuarios y 20.000 tarjetas |
| **Registros** | 100.000 registros |
| **Comunicación** | TCP/IP y Wiegand |
| **Salidas** | Wiegand OUT, 1 de relé para cerradura principal (12V/500mA) |
| **Entradas** | Wiegand IN, 2 de pulsador, 1 de tamper |
| **Funciones avanzadas** | Anti-passback (configurable a través de Cloud, en Proyecto de Oficina) |
| **Acceso remoto** | Aplicación teléfono móvil SmartPlus o configuración a través de navegador WEB<br>Acceso remoto por Cloud: sí dispone |
| **Audio** | Altavoz para mensajes de apertura |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10/100 BaseT |
| **Modo de funcionamiento** | Red local y/o a través de nube en diferentes redes |
| **Actualizaciones de firmware** | En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local |
| **Material** | Plástico (cuerpo), aleación de aluminio (marco) y cristal templado (frontal) |
| **Grado de protección** | IP65 y IK07 |
| **Temp. funcionamiento** | -20 ºC ~ +55 ºC |
| **Dimensiones** | 86 (Al) x 86 (An) x 33 (Fo) mm |
| **Alimentación** | DC 12 V / 1000 mA máx. / PoE IEEE802.3af |
| **Peso** | 206 g |