# AK-A094S

## AKUVOX



## Características

- Akuvox
- Controladora de acceso
- Gestión de 4 puertas
- Capacidad 50.000 usuarios y 100.000 registros
- Soporta hasta 4 lectores Wiegand o 8 lectores OSDP
- Comunicación TCP/IP y RS485
- 13 entradas auxiliares (pulsadores y sensores de puerta)
- 4 salidas de relé, 4 salidas auxiliares y 4 salidas de 12 V/800 mA configurables
- Configuración de relé NO/NC y monoestable/biestable
- Funciones avanzadas: anti-passback
- Hueco para batería de respaldo
- Fuente de alimentación DC 12 V e interruptor automático de dos polos incluidos
- Completa configuración a través de navegador web
- Actualizaciones de firmware a través de nube con control del instalador
- Conexión entre dispositivos a través de nube en diferentes redes
- Acceso remoto de configuración para instalación
- Necesaria licencia AK-COUPON-DOOR a partir de la cuarta puerta en proyectos de Oficina

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | Akuvox |
| **Modelo** | A094S |
| **Capacidad** | Hasta 50.000 usuarios |
| **Registros** | 100.000 registros |
| **Modos de identificación** | Tarjeta, QR y/o contraseña |
| **Tarjeta de proximidad** | EM (125 kHz), MF (13.56 MHz) y MF DESFire (13.56 MHz) |
| **Comunicación** | TCP/IP y RS485 |
| **Salidas** | 4 x salidas de relé, 4 x salidas auxiliares, 4 x salidas de 12V/800mA, 4 x OSDP OUT |
| **Entradas** | 4 x Wiegand 26/34/58, 13 x auxiliar (sensor de puerta y pulsador), 4 x RS485/OSDP IN, 1 x tamper |
| **Funciones avanzadas** | Anti-passback (configurable mediante componente web o mediante Cloud, en Proyecto de Oficina) |
| **Modo de funcionamiento** | Red local y/o a través de nube en diferentes redes |
| **Actualizaciones de firmware** | En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local |
| **Alimentación** | Fuente de alimentación (DC 12 V / 1 A máx.) con interruptor automático de dos polos incluidos, conectada a 220 VAC |
| **Material** | Acero de alta resistencia SGCC |
| **Temp. funcionamiento** | -10 ºC ~ +55 ºC |
| **Dimensiones** | 365 (An) x 340 (Al) x 85 (Fo) mm |
| **Peso** | 3000 g |