Videoporteros / Akuvox / Accesos

AK-A15S

AKUVOX



Características

- Akuvox
- Control de acceso autónomo
- Cámara de 2 Mpx de doble sensor para tecnología anti-spoofing
- Pantalla TFT de 4.59" táctil
- Diseño estrecho para marcos de puertas
- Altavoz y micrófono integrados
- Identificación con reconocimiento facial, tarjeta MF/MF DESFire, NFC, BLE, QR y/o combinaciones
- Apertura mediante llaves temporales de PIN y QR
- Capacidad 5.000 caras, 25.000 tarjetas, 5.000 contraseñas y 20.000 registros
- Visión nocturna con iluminación IR
- LEDs blancos para lectura de QRs
- Conexión TCP/IP
- PoE IEEE802.3af
- Desbloqueo de puerta remota
- 2 salidas de relé
- Salida de 12 V/500 mA (cuando se alimenta por PoE+)
- Puertos Wiegand y RS485
- Interfaz y salvapantallas personalizables
- Apto para exterior IP65
- Protección IK07

- Controladora integrada y horarios de acceso
- Funciones avanzadas: anti-passback (a través de Cloud)
- Montaje en superficie
- Completa configuración a través de navegador web
- Notificaciones push
- Actualizaciones de firmware a través de nube con control del instalador
- Protocolo ONVIF para integración con grabadores de videovigilancia
- Conexión entre dispositivos a través de nube en diferentes redes
- Necesaria licencia AK-COUPON-DOOR a partir de la cuarta puerta en proyectos de Oficina

Especificaciones

Marca	Akuvox
Modelo	A15S
Control de acceso	Apertura de puerta con reconocimiento facial, tarjeta MF 13.56 MHz y MF DESFire 13.56 MHz, NFC, BLE y QR, con registros
Capacidad	Hasta 5.000 usuarios, 5.000 caras, 25.000 tarjetas y 5.000 contraseñas
Registros	20.000 registros
Pantalla	4.59" TFT LCD a todo color táctil
Resolución de pantalla	320 x 960
Sensor de imagen	Doble cámara de 2 Mpx 1/2.9" CMOS con sensor infrarrojo y de luz y con tecnología anti-spoofing
Resolución de cámara	1920x1080 - 30fps / CIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
Tiempo de verificación de reconocimiento facial	< 0.2 seg
Precisión de reconocimiento facial	> 99.7%
Salidas	2 x relé para cerradura, 1 x Wiegand OUT, 1 x RS485 y 1 x DC 12 V
Entradas	4 x auxiliar y 1 x Wiegand IN
Funciones avanzadas	Funcionamiento como videoportero Salida DC 12 V / 0.5 A (cuando se alimenta por PoE+) Anti-passback (configurable a través de Cloud, en Proyecto de Oficina)
Acceso remoto	Aplicación teléfono móvil SmartPlus o configuración a través de navegador WEB
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Modo de funcionamiento	Red local y/o a través de nube en diferentes redes
Actualizaciones de firmware	En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local
Material	Plástico
Grado de protección	IP65 y IK07
Temp. funcionamiento	-20 ºC ~ +55 ºC
Dimensiones	170 (Al) x 50 (An) x 28 (Fo) mm

Alimentación	DC 12 V / 2 A máx. PoE estándar IEEE802.3af