Videoporteros / Akuvox / Placas

AK-E18C-L

AKUVOX



Características

- Akuvox
- Videoportero IP con cámara 2 Mpx y control de acceso
- Pantalla táctil IPS de 7"
- Altavoz y micrófono integrados
- Audio y vídeo bidireccionales con tecnología Crystal Clear
- Doble cámara con tecnología anti-spoofing
- Detección de mascarilla
- Identificación con reconocimiento facial, tarjeta EM/MF, NFC, BLE, QR, PIN y/o combinaciones
- Apertura mediante llaves temporales de PIN o QR
- Capacidad 20.000 caras, 20.000 tarjetas y 50.000 registros
- Visión nocturna con iluminación IR
- LEDs blancos para lectura de QRs
- Conexión TCP/IP y LTE
- PoE IEEE802.3af
- Desbloqueo de puerta remota
- 2 salidas de relé
- Puertos Wiegand y RS485
- Interfaz y salvapantallas personalizables
- Iluminación LED en lector de tarjetas configurable
- Apto para exterior IP65 y antivandálico IK07

- Montaje en superficie con soporte incluido
- SIP estándar de fácil integración
- Completa configuración a través de navegador web
- Notificaciones push y llamadas entre dispositivos a través de APP SmartPlus (incluido con monitor o con suscripción con AK-COUPON-FOREVER)
- 4 usuarios gratuitos incluidos por cada instalación (Villa) o por cada vivienda (Comunidad con monitores o con suscripción con AK-COUPON-FOREVER)
- Directorio de llamadas y usuarios visualizado en pantalla
- Actualizaciones de firmware a través de nube con control del instalador
- Protocolo ONVIF para integración con grabadores de videovigilancia
- Conexión entre placas y monitores a través de nube en diferentes redes
- Interfaz y voces en inglés
- Acceso remoto de configuración para instalación

Especificaciones

Marca	Akuvox
Modelo	E18C-L
Control de Acceso	Apertura de puerta con reconocimiento facial, tarjeta RFID EM 125 kHz y MF 13.56 MHz, NFC, BLE, QR y PIN, con registros
Capacidad	Contactos: 1.000 Usuarios RFID: 20.000 caras y 20.000 tarjetas/contraseñas
Registros	50.000 registros
Tiempo de verificación de reconocimiento facial	< 0.2 seg
Precisión de reconocimiento facial	> 99.5%
Pantalla	7" IPS LCD a todo color táctil
Salidas	2 x relé para cerradura, 1 x Wiegand OUT y 1 x RS485
Entradas	3 x pulsador de salida y 1 x Wiegand IN
Acceso remoto	Aplicación teléfono móvil SmartPlus o configuración a través de navegador WEB Acceso remoto por Cloud: sí dispone
Sensor de imagen	Doble cámara de 2 Megapíxel CMOS con sensor infrarrojo y de luz, con tecnología anti-spoofing y detección de mascarilla
Resolución de cámara	1920x1080 - 25fps / CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p Soporta vídeo bidireccional
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / RS485 / RTSP
Modo de funcionamiento	Red local y/o a través de nube en diferentes redes
Actualizaciones de firmware	En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local
Material	Plástico
Grado de protección	IP65 y IK07
Temp. funcionamiento	-20 ºC ~ +55 ºC
Dimensiones	275 (Al) x 120 (An) x 35 (Fo) mm
Alimentación	DC 12 V / 1000 mA máx. / PoE IEEE802.3af
Peso	1300 g