AK-E21A

AKUVOX



Características

- Akuvox
- Interfono de emergencia
- Altavoz y micrófono integrados
- Audio bidireccional con tecnología Crystal Clear
- Conexión TCP/IP
- PoE IEEE802.3af
- Desbloqueo de puerta remota
- 2 salidas de relé para puerta
- Puerto RS485
- LED de estado de llamada
- Apto para exterior IP65
- Superficie de acero anticorrosivo SUS316 antivandálico IK10
- Montaje en superficie o empotrado con soporteadicional
- SIP estándar de fácil integración
- Completa configuración a través de navegador web
- Notificaciones push y llamadas entre dispositivos a través de APP SmartPlus
- 4 usuarios gratuitos incluidos por cada vivienda (Comunidad con monitores o con suscripción con AK-COUPON-FOREVER)
- Actualizaciones de firmware a través de nube con control del instalador
- Conexión entre placas y monitores a través de nube en diferentes redes
- Acceso remoto de configuración para instalación

Especificaciones

Marca	Akuvox
Modelo	E21A
Teclado	Botón mecánico de llamada con indicador LED de llamada
Salidas	2 x relé para cerradura, 1 x RS485 y 1 x audio
Entradas	2 x pulsador de salida
Acceso remoto	Aplicación teléfono móvil SmartPlus o configuración a través de navegador WEB Acceso remoto por Cloud: sí dispone
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio
Formato de Audio	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711?, G.729, G.722 DTMF (RFC2833), SIP Info
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / RS485 / RTSP
Modo de funcionamiento	Red local y/o a través de nube en diferentes redes
Actualizaciones de firmware	En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local
Material	Acero anticorrosivo SUS316
Grado de protección	IP65 y IK10
Temp. funcionamiento	-40 ºC ~ +65 ºC
Dimensiones	210 (Al) x 120 (An) x 61 (Fo) mm
Alimentación	DC 12 V / 1000 mA máx. / PoE IEEE802.3af
Peso	800 g