AK-EC33P

AKUVOX



Características

- Akuvox
- Controladora de ascensor
- Gestión de 32 pisos
- Hasta 128 pisos en total con controladoras expansoras
- Capacidad 20.000 usuarios y 100.000 registros
- Soporta hasta 1 lector Wiegand
- Comunicación TCP/IP y RS485
- 2 entradas RS485 para controladoras expansoras y 1 entrada de incendio
- 32 salidas de relé
- Configuración de relé NO/NC

Especificaciones

Marca	Akuvox
Modelo CPU	EC33P
Capacidad	Hasta 20.000 usuarios
Registros	Hasta 100.000 registros
Modos de identificación	Tarjeta y/o contraseña
Tarjeta de proximidad	EM (125 kHz), MF (13.56 MHz) y MF DESFire (13.56 MHz)
Comunicación	TCP/IP y RS485
Salidas	32 x salidas de relé
Entradas	1 x Wiegand 26/34, 1 x incendio, 2 x RS485
Modo de funcionamiento	Red local y/o a través de nube en diferentes redes
Actualizaciones de firmware	En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local
Alimentación	DC 12 V / 1 A máx. PoE IEEE802.3af
Material	Plástico
Temp. funcionamiento	0º C ~ +45º C
Dimensiones	292 (An) x 156 (Al) x 32 (Fo) mm
Peso	750 kg