Videoporteros / Akuvox / Kits

AK-KIT02-2

AKUVOX



Características

- Akuvox
- Kit de videoportero
- Tecnología 2 hilos & WiFi
- Kit formado por: AK-R20A-2 placa exterior de videoportero para superficie con cámara de 2 Mpx HD y AK-C313W-2 monitor interior WiFi con pantalla TFT LCD de 7"
- Lector de tarjetas EM/MF y NFC
- Completa configuración a través de navegador web
- Notificaciones push y llamadas entre dispositivos a través de app SmartPlus
- 4 usuarios gratuitos incluidos por cada vivienda (Villa)
- Directorio de llamadas y usuarios
- Actualizaciones de firmware a través de nube con control del instalador
- Protocolo ONVIF para integración con grabadores de videovigilancia
- Conexión entre placas y monitores a través de nube en diferentes redes
- Acceso remoto de configuración para instalación
- Distancia de conexión de hasta 100 metros entre placa y monitor con cable de buena calidad

Especificaciones

AK-C313W-2

Marca	Akuvox
Modelo	C313W-2
Sistema operativo	LINUX OS
Hardware	RAM: 64 MB | ROM: 128 MB
LCD	7" TFT 800 x 480
Capacidad	Contactos: 500 Mensajes: 100 Registros de llamada: 100
Modo de operación	Panel táctil capacitivo
Entradas	8 x alarma configurables y 1 x timbre
Salidas	1 x relé
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio
Formato de Audio	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711?, G.729, G.722, DTMF (RFC2833), SIP Info
Acceso remoto	Aplicación teléfono móvil SmartPlus o configuración a través de navegador WEB Acceso remoto por Cloud: sí dispone
Modo de funcionamiento	Red local y/o a través de nube en diferentes redes
Actualizaciones de firmware	En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / RS485 / RTSP / WiFi 802.11b/g/n
Puertos de 2-hilos	2 pares de puertos: alimentación propia y alimentación de placa exterior o monitor
Alimentación	DC 24 V / 48 V | 600 mA máx.
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +45 ºC
Dimensiones	200 (An) x 132 (Al) x 27 (Fo) mm
Peso	600 g

AK-R20A-2

Marca	Akuvox

Modelo	R20A-2
Control de acceso	Apertura de puerta con tarjeta RFID EM 125 kHz y MF 13.56 MHz y NFC, con registros
Capacidad	Contactos: 1.000 Usuarios RFID: 5.000 tarjetas
Teclado	Botón mecánico de llamada con iluminación LED configurable
Salidas	1 x relé para cerradura, 1 x Wiegand OUT y 1 x RS485
Entradas	1 x pulsador de salida y 1 x Wiegand IN
Acceso remoto	Aplicación teléfono móvil SmartPlus o configuración a través de navegador WEB Acceso remoto por Cloud: sí dispone
Sensor de imagen	1/2.7" 2 Megapíxel CMOS con sensor infrarrojo y de luz
Ángulo de Visión	110° (H) / 58° (V)
Resolución de cámara	1920x1080 - 25fps / CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
Codificación de video	H.264 y H.265
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio
Formato de Audio	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711?, G.729, G.722, DTMF (RFC2833), SIP Info
Interfaz de red	RS485 / RTSP
Modo de funcionamiento	Red local y/o a través de nube en diferentes redes
Actualizaciones de firmware	En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local
Material	Aleación de aluminio
Grado de protección	IP65
Temp. funcionamiento	-30 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	145 (Al) x 85 (An) x 28 (Fo) mm
Alimentación	DC 24 V / 48 V | 1000 mA máx.
Peso	800 g