Videoporteros / Akuvox / Kits

AK-KIT204

AKUVOX



Características

- Akuvox
- Kit de videoportero
- Tecnología 2 hilos & WiFi
- Kit formado por: AK-E12S-2 placa exterior de videoportero para superficie con cámara de 2 Mpx HD y AK-S562W-2 monitor interior WiFi con pantalla IPS LCD de 7"
- Lector de tarjetas MF, NFC y Bluetooth
- Completa configuración a través de navegador web
- Notificaciones push y llamadas entre dispositivos a través de app SmartPlus
- 4 usuarios gratuitos incluidos por cada vivienda
- Directorio de llamadas y usuarios
- Actualizaciones de firmware a través de nube con control del instalador
- Protocolo ONVIF para integración con grabadores de videovigilancia
- Conexión entre placas y monitores a través de nube en diferentes redes
- Acceso remoto de configuración para instalación
- Distancia de conexión de hasta 100 metros entre placa y monitor con cable de buena calidad

Especificaciones

AK-E12S-2

Marca	Akuvox
Modelo	E12S-2
Control de acceso	Apertura de puerta con tarjeta MF 13.56 MHz, NFC y Bluetooth, con registros
Capacidad	Contactos: 1.000 Usuarios RFID: 5.000 tarjetas
Teclado	Botón mecánico de llamada con iluminación LED configurable
Salidas	1 x relé para cerradura y 1 x Wiegand OUT
Entradas	2 x pulsador de salida y 1 x Wiegand IN
Acceso remoto	Aplicación teléfono móvil SmartPlus o configuración a través de navegador WEB Acceso remoto por Cloud: sí dispone
Sensor de imagen	1/2.7" 2 Megapíxel CMOS con sensor infrarrojo y de luz
Ángulo de Visión	123° (H) / 69° (V)
Resolución de cámara	1920x1080 - 25fps / CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
Codificación de video	H.264 y H.265
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio
Formato de Audio	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711?, G.729, G.722, DTMF (RFC2833), SIP Info
Memoria	Ranura microSD hasta 32 GB
Interfaz de red	RTSP
Modo de funcionamiento	Red local y/o a través de nube en diferentes redes
Actualizaciones de firmware	En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local
Material	Plástico
Grado de protección	IP65
Temp. funcionamiento	-40 ºC ~ +55 ºC
Dimensiones	146 (Al) x 70 (An) x 23 (Fo) mm
Alimentación	DC 24 V / 48 V | 1000 mA máx.

Peso	600 g

AK-S562W-2

Marca	Akuvox
Modelo	S562W-2
Sistema operativo	LINUX OS
Hardware	RAM: 128 MB | ROM: 128 MB
LCD	7" IPS 800 x 480
Capacidad	Contactos: 500 Mensajes: 100 Registros de llamada: 100
Modo de operación	Panel táctil capacitivo
Entradas	8 x alarma configurables y 1 x timbre
Salidas	1 x relé
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio
Formato de Audio	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711?, G.729, G.722, DTMF (RFC2833), SIP Info
Acceso remoto	Aplicación teléfono móvil SmartPlus o configuración a través de navegador WEB Acceso remoto por Cloud: sí dispone
Modo de funcionamiento	Red local y/o a través de nube en diferentes redes
Actualizaciones de firmware	En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / RS485 / WiFi 802.11b/g/n/ax
Puertos de 2 hilos	2 pares de puertos: alimentación propia y alimentación de placa exterior o monitor
Alimentación	DC 24 V / 48 V | 600 mA máx.
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +45 ºC
Dimensiones	216 (An) x 119 (Al) x 22 (Fo) mm
Peso	600 g