Videoporteros / Akuvox / Monitores Akubela

# AK-KS41-POE-EU

## AKUVOX




## Características

- Akuvox
- Gama Akubela
- Pantalla TFT Linux para domótica de 3.27"
- Función de monitor para videoportero
- Micrófono doble y altavoz integrados
- Audio bidireccional con tecnología Crystal Clear
- Detección de voz automática
- 4 botones físicos
- Sensor de proximidad, luz, temperatura y humedad
- Extensión múltiple de pantallas
- TCP/IP, WiFi, Bluetooth y ZigBee
- 1 puerto PoE IEEE802.3af
- Montaje encastrado en caja de mecanismo estándar adicional
- SIP estándar de fácil integración
- Completa configuración a través de navegador Web
- Notificaciones push y llamadas entre dispositivos a través de APP BelaHome o SmartPlus
- 4 usuarios gratuitos incluidos por cada vivienda
- Directorio de llamadas y usuarios
- Creación de escenas y automatizaciones inteligentes
- Actualizaciones de firmware a través de nube con control del instalador

- Conexión entre placas y monitores a través de nube en diferentes redes
- Acceso remoto de configuración para instalación

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | Akuvox<br>Gama Akubela |
| **Modelo** | KS41-POE-EU |
| **Sistema operativo** | Linux |
| **Hardware** | RAM: 128 MB \| ROM: 256 MB |
| **LCD** | 3.27" TFT 320 x 480 |
| **Modo de operación** | Panel táctil capacitivo<br>4 botones físicos |
| **Entradas** | 1 x RS485 |
| **Salidas** | No dispone |
| **Sensores** | Proximidad, luz, temperatura y humedad |
| **Funciones** | Búsqueda y gestión de dispositivos de domótica<br>Gestión de escenas y automatizaciones inteligentes<br>Monitor para videoportero |
| **Audio** | Audio bidireccional con micrófono doble y altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio |
| **Acceso remoto** | Configuración a través de navegador WEB<br>Aplicación móvil Bela Home (escenas y automatizaciones) o SmarPlus (intercomunicación)<br>Acceso remoto por Cloud: sí dispone |
| **Modo de funcionamiento** | Red local y/o a través de nube en diferentes redes |
| **Actualizaciones de firmware** | En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10/100 BaseT / WiFi 802.11b/g/n / Bluetooth 4.2 / ZigBee 3.0 |
| **Alimentación** | DC 12-24 V / 600 mA máx.<br>PoE estándar (IEEE802.3af) |
| **Temp. funcionamiento** | -10 ºC ~ +55 ºC |
| **Dimensiones** | 86 (An) x 86 (Al) x 47.4 (Fo) mm |
| **Peso** | 400 g |