AK-MR01

AKUVOX



Características

- Akuvox
- Radar para detección de presencia y caídas
- Salida de relé NO/NC/COM
- Alarma acústica
- Banda de frecuencia de operación 60-61 GHz
- Ancho de banda de 1 GHz
- Potencia de transmisión de 11 dBm
- Conexión TCP/IP y WiFi
- Alimentación DC 5 V (mediante puerto USB-C) o PoE estándar
- Instalación en pared o en techo con soporte incluido
- Completa configuración a través de navegador web
- Notificaciones push de alarma en monitor interior y APP SmartPlus
- Actualizaciones de firmware a través de nube con control del instalador
- Acceso remoto de configuración para instalación

Especificaciones

Marca	Akuvox
Modelo	MR01
Parámetros de frecuencia	Banda de frecuencia de operación: 60-61 GHz Ancho de banda: 1 GHz Potencia de transmisión: 11 dBm
Rango de detección	Montaje en pared: distancia máxima de 5 metros con una amplitud de 140º Montaje en techo: 6 x 4 metros
Salidas	1 x relé NO/NC/COM
Acceso remoto	Aplicación teléfono móvil SmartPlus o configuración a través de navegador WEB
Audio	Zumbador para aviso de alarma
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / WiFi IEEE802.11(b/g/n)
Modo de funcionamiento	Red local y/o a través de nube en diferentes redes
Actualizaciones de firmware	En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local
Material	Plástico
Grado de protección	Apta para interior
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +45 ºC
Dimensiones	110 (Ø) x 24 (Fo) mm
Alimentación	DC 5 V / 2 A máx. (mediante puerto USB-C) PoE IEEE802.3af
Instalación	En superficie en pared o en superficie en techo