AK-PG71-KNX-EU

AKUVOX



Características

- Akuvox
- Gama Akubela
- Pantalla TFT Android 10.0 para domótica de 8"
- Función de monitor para videoportero
- Cámara integrada de 5 Mpx
- Micrófono doble y altavoz integrados
- Audio bidireccional con tecnología Crystal Clear
- Detección de voz automática
- 2 salidas de relé
- Sensor de proximidad, luz, temperatura y humedad
- Extensión múltiple de pantallas
- TCP/IP, WiFi, Bluetooth, ZigBee y KNX
- Montaje encastrado en caja de mecanismo estándar adicional
- SIP estándar de fácil integración
- Completa configuración a través de navegador Web
- Notificaciones push y llamadas entre dispositivos a través de APP BelaHome o SmartPlus
- 4 usuarios gratuitos incluidos por cada vivienda
- Directorio de llamadas y usuarios
- Creación de escenas y automatizaciones inteligentes
- Actualizaciones de firmware a través de nube con control del instalador

- Conexión entre placas y monitores a través de nube en diferentes redes
- Instalación de aplicaciones de terceros con Google Services instalables
- Acceso remoto de configuración para instalación

Especificaciones

Marca	Akuvox Gama Akubela
Modelo	PG71-KNX-EU
Sistema operativo	Android 10.0
Cámara	5 Mpx CMOS con cortina de privacidad
Hardware	RAM: 2 GB | ROM: 16 GB
LCD	8" TFT 1280 x 800
Modo de operación	Panel táctil capacitivo
Entradas	1 x entrada digital 0-5 V
Salidas	2 x relé
Sensores	Proximidad, luz, temperatura y humedad
Funciones	Búsqueda y gestión de dispositivos de domótica Gestión de escenas y automatizaciones inteligentes Conexión a bus KNX Monitor para videoportero
Audio	Audio bidireccional con micrófono doble y altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio
Acceso remoto	Configuración a través de navegador WEB Aplicación móvil Bela Home (escenas y automatizaciones) o SmarPlus (intercomunicación) Acceso remoto por Cloud: sí dispone
Modo de funcionamiento	Red local y/o a través de nube en diferentes redes
Actualizaciones de firmware	En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / WiFi 802.11b/g/n / Bluetooth 4.2 / ZigBee 3.0 / KNX
Alimentación	DC 21-30 V (mediante alimentador o bus KNX)
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +50 ºC
Dimensiones	214 (An) x 120 (Al) x 46.7 (Fo) mm
Peso	600 g