AK-R27-BIM

AKUVOX



Características

- Akuvox
- Videoportero IP con cámara 2 Mpx para apartamentos
- Altavoz y micrófono integrados
- Bucle de inducción magnética para personas con discapacidad auditiva
- Audio bidireccional con tecnología Crystal Clear
- Visión nocturna con iluminación IR
- Conexión TCP/IP
- PoE IEEE802.3af
- Lector de tarjetas EM/MF integrado
- Apertura mediante llaves temporales de PIN
- Desbloqueo de puerta remota
- 3 salidas de relé para puerta
- Salida de 12 V/400 mA (cuando se alimenta a 12 V)
- Puertos Wiegand y RS485
- Pantalla de matriz de puntos unicolor para información
- Iluminación LED en botonera y lector de tarjetas configurable
- Superficie de aleación de aluminio
- SIP estándar de fácil integración
- Montaje en superficie o empotrado con soporte adicional
- Completa configuración a través de navegador web

- Notificaciones push y llamadas entre dispositivos a través de app SmartPlus
- 4 usuarios gratuitos incluidos por cada vivienda
- Directorio de llamadas y usuarios visualizado en pantalla
- Actualizaciones de firmware a través de nube con control del instalador
- Protocolo ONVIF para integración con grabadores de videovigilancia
- Conexión entre placas y monitores a través de nube en diferentes redes
- Acceso remoto de configuración para instalación

Especificaciones

Marca	Akuvox
Modelo	R27-BIM
Control de acceso	Apertura de puerta con tarjeta RFID EM 125 kHz y MF 13.56 MHz y PIN, con registros
Capacidad	Contactos: 1.000 Usuarios RFID: 1.000 tarjetas/contraseñas
Teclado	Botonera mecánica numérica de llamada con iluminación LED configurable
Pantalla	Pantalla de matriz de puntos unicolor
Salidas	3 de relé para cerraduras principales (12V/400mA), Wiegand OUT y RS485
Entradas	3 entradas de pulsador y Wiegand IN
Acceso remoto	Aplicación teléfono móvil SmartPlus o configuración a través de navegador WEB Acceso remoto por Cloud: sí dispone
Sensor de imagen	1/2.7" 2 Megapíxel CMOS con sensor infrarrojo y de luz
Ángulo de Visión	116° (H) / 60° (V)
Resolución de cámara	1920x1080 - 25fps / CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
Codificación de video	H.264 y H.265
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio Bucle de inducción magnética para personas con discapacidad auditiva
Formato de Audio	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711?, G.729, G.722 DTMF (RFC2833), SIP Info
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / RS485 / RTSP
Modo de funcionamiento	Red local y/o a través de nube en diferentes redes
Actualizaciones de firmware	En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local
Material	Aleación de aluminio
Grado de protección	IP65
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +55º C
Dimensiones	Con soporte de superficie: 280 (Al) x 130 (An) x 38 (Fo) mm Con soporte de empotrar: 280 (Al) x 130 (An) x 68 (Fo) mm
Alimentación	DC 12 V / 1000 mA máx. / PoE IEEE802.3af

Peso	1000 g