Videoporteros / Akuvox / Monitores Akubela

AK-RT61-POE-EU

AKUVOX



Características

- Akuvox
- Gama Akubela
- Pantalla TFT Android 10.0 para domótica de 2.1"
- Función de monitor para videoportero
- Micrófono y altavoz dobles integrados
- Audio bidireccional con tecnología Crystal Clear
- Detección de voz automática
- 4 botones físicos
- Sensor de proximidad, luz, temperatura, humedad y gravedad
- Extensión múltiple de pantallas
- TCP/IP, WiFi, Bluetooth y ZigBee
- 1 puerto PoE IEEE802.3af
- Montaje encastrado en caja de mecanismo estándar adicional
- SIP estándar de fácil integración
- Completa configuración a través de navegador Web
- Notificaciones push y llamadas entre dispositivos a través de APP BelaHome o SmartPlus
- 4 usuarios gratuitos incluidos por cada vivienda
- Directorio de llamadas y usuarios
- Creación de escenas y automatizaciones inteligentes
- Actualizaciones de firmware a través de nube con control del instalador

- Conexión entre placas y monitores a través de nube en diferentes redes
- Instalación de aplicaciones de terceros con Google Services instalables
- Acceso remoto de configuración para instalación

Especificaciones

Marca	Akuvox Gama Akubela
Modelo	RT61-POE-EU
Sistema operativo	Android 10.0
Hardware	RAM: 1 GB | ROM: 8 GB
LCD	2.1" TFT 480 x 480
Modo de operación	Panel táctil capacitivo
Entradas	1 x RS485
Salidas	No dispone
Sensores	Proximidad, luz, temperatura, humedad y gravedad (para instalarlo en vertical u horizontal)
Funciones	Búsqueda y gestión de dispositivos de domótica Gestión de escenas y automatizaciones inteligentes Monitor para videoportero
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz dobles con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio
Acceso remoto	Configuración a través de navegador WEB Aplicación móvil Bela Home (escenas y automatizaciones) o SmarPlus (intercomunicación) Acceso remoto por Cloud: sí dispone
Modo de funcionamiento	Red local y/o a través de nube en diferentes redes
Actualizaciones de firmware	En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / WiFi 802.11b/g/n / Bluetooth 4.2 / ZigBee 3.0
Alimentación	DC 12-24 V / 600 mA máx. PoE estándar (IEEE802.3af)
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +55 ºC
Dimensiones	87 (An) x 159 (Al) x 68 (Fo) mm
Peso	400 g