AK-S532-BIM

AKUVOX



Características

- Akuvox
- Videoportero IP con cámara 2 Mpx para apartamentos
- Cámara principal con HDR
- Altavoz y micrófono integrados
- Audio bidireccional con tecnología Crystal Clear
- BIM (bucle de inducción magnético) integrado para personas con audífono
- Visión nocturna con iluminación IR
- Conexión TCP/IP
- PoE+ IEEE802.3at y 2 hilos LP con conversor AK-NC-2
- Lector de tarjetas EM/MF y NFC integrado
- Apertura mediante BLE y PIN y llaves temporales de PIN
- Desbloqueo de puerta remota
- 2 salidas de relé para puerta
- Funciones avanzadas de acceso: anti-passback (a través de Cloud)
- Salida de 12 V/500 mA (cuando se alimenta por PoE+)
- Puertos Wiegand y RS485
- Pantalla TFT de 2.8" a color
- Salvapantallas personalizable
- Iluminación LED en botonera configurable
- Apto para exterior IP66

- Superficie de aleación de aluminio antivandálico IK08
- Montaje en superficie o empotrado con soporte adicional
- SIP estándar de fácil integración
- Completa configuración a través de navegador web
- Notificaciones push y llamadas entre dispositivos a través de APP SmartPlus (incluido con monitor o con suscripción con AK-COUPON-FOREVER)
- 4 usuarios gratuitos incluidos por cada vivienda (Comunidad con monitores o con suscripción con AK-COUPON-FOREVER)
- Directorio de llamadas y usuarios visualizado en pantalla
- Actualizaciones de firmware a través de nube con control del instalador
- Conexión entre placas y monitores a través de nube en diferentes redes
- Acceso remoto de configuración para instalación

Especificaciones

Marca	Akuvox
Modelo	S532 BIM
Control de acceso	Apertura de puerta con tarjeta RFID EM 125 kHz y MF 13.56 MHz, NFC, BLE y PIN, con registros
Capacidad	Contactos: 10.000 Usuarios RFID: 50.000 tarjetas/contraseñas
Pantalla	2.8" TFT a color
Salidas	2 x relé para cerradura (12V/500mA), 1 x Wiegand OUT y 1 x RS485
Entradas	4 x pulsador de salida y 1 x Wiegand IN
Funciones avanzadas de acceso	Anti-passback (configurable a través de Cloud, en Proyecto de Oficina)
Acceso remoto	Aplicación teléfono móvil SmartPlus o configuración a través de navegador WEB Acceso remoto por Cloud: sí dispone
Sensor de imagen	1/2.8" 2 Megapíxel CMOS con sensor infrarrojo y de luz Tecnología HDR
Ángulo de visión	130° (H) / 90° (V)
Resolución de cámara	1920x1080 - 30fps / CIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
Codificación de video	H.264
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio Detección de voz automática Bucle inductivo integrado para personas con discapacidad auditiva
Formato de audio	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711?, G.722 DTMF (RFC2833), SIP Info
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / RS485 / RTSP
Modo de funcionamiento	Red local y/o a través de nube en diferentes redes
Actualizaciones de firmware	En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local
Material	Aleación de aluminio
Grado de protección	IP66 y IK08
Temp. funcionamiento	-40 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	310 (Al) x 106 (An) x 38 (Fo) mm
Alimentación	DC 12 V / 2000 mA máx. / PoE+ IEEE802.3at

Peso	1500 g