AK-S532

AKUVOX



Características

- Akuvox
- Videoportero IP con cámara 2 Mpx para comunidades
- Cámara principal con HDR
- Altavoz y micrófono integrados
- Audio bidireccional con tecnología Crystal Clear
- Visión nocturna con iluminación IR
- Conexión TCP/IP
- PoE+ IEEE802.3at y 2 hilos LP con conversor AK-NC-2
- Lector de tarjetas EM/MF y NFC integrado
- Apertura mediante BLE y PIN y llaves temporales de PIN
- Desbloqueo de puerta remota
- 2 salidas de relé para puerta
- Funciones avanzadas de acceso: anti-passback (a través de Cloud)
- Salida de 12 V/500 mA (cuando se alimenta por PoE+)
- Puertos Wiegand, RS485 y lazo magnético
- Pantalla TFT de 2.8" a color
- Salvapantallas personalizable
- Iluminación LED en botonera configurable
- Apto para exterior IP66
- Superficie de aleación de aluminio antivandálico IK08

- Montaje en superficie o empotrado con soporte adicional
- SIP estándar de fácil integración
- Completa configuración a través de navegador web
- Notificaciones push y llamadas entre dispositivos a través de APP SmartPlus (incluido con monitor o con suscripción con AK-COUPON-FOREVER)
- 4 usuarios gratuitos incluidos por cada vivienda (Comunidad con monitores o con suscripción con AK-COUPON-FOREVER)
- Directorio de llamadas y usuarios visualizado en pantalla
- Actualizaciones de firmware a través de nube con control del instalador
- Conexión entre placas y monitores a través de nube en diferentes redes
- Acceso remoto de configuración para instalación

Especificaciones

Marca	Akuvox
Modelo	S532
Control de acceso	Apertura de puerta con tarjeta RFID EM 125 kHz y MF 13.56 MHz, NFC, BLE y PIN, con registros
Capacidad	Contactos: 10.000 Usuarios RFID: 50.000 tarjetas/contraseñas
Pantalla	2.8" TFT a color
Salidas	2 x relé para cerradura (12V/500mA), 1 x Wiegand OUT, 1 x RS485 y 1 x lazo magnético
Entradas	4 x pulsador de salida y 1 x Wiegand IN
Funciones avanzadas de acceso	Anti-passback (configurable a través de Cloud, en Proyecto de Oficina)
Acceso remoto	Aplicación teléfono móvil SmartPlus o configuración a través de navegador WEB Acceso remoto por Cloud: sí dispone
Sensor de imagen	1/2.8" 2 Megapíxel CMOS con sensor infrarrojo y de luz Tecnología HDR
Ángulo de visión	130° (H) / 90° (V)
Resolución de cámara	1920x1080 - 30fps / CIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
Codificación de video	H.264
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio Detección de voz automática
Formato de audio	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711?, G.722 DTMF (RFC2833), SIP Info
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / RS485 / RTSP
Modo de funcionamiento	Red local y/o a través de nube en diferentes redes
Actualizaciones de firmware	En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local
Material	Aleación de aluminio
Grado de protección	IP66 y IK08
Temp. funcionamiento	-40 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	310 (Al) x 106 (An) x 38 (Fo) mm
Alimentación	DC 12 V / 2000 mA máx. / PoE+ IEEE802.3at

Peso	1500 g