AK-S560-LP-2

AKUVOX



Características

- Akuvox
- Telefonillo para videoportero a 2 hilos LP
- LED de estado y teclas de función
- Micrófono y altavoz integrados
- Audio bidireccional con tecnología Crystal Clear
- Detección de voz automática
- 2 hilos LP
- Montaje en superficie
- SIP estándar de fácil integración
- Completa configuración a través de navegador Web
- Notificaciones push y llamadas entre dispositivos a través de APP SmartPlus bajo licencia
- 4 usuarios gratuitos incluidos por cada instalación (Villa) o por cada vivienda (Comunidad con monitores)
- Actualizaciones de firmware a través de nube con control del instalador
- Conexión entre placas y monitores a través de nube en diferentes redes
- Acceso remoto de configuración para instalación

Especificaciones

Marca	Akuvox
Modelo	S560-LP-2
Sistema operativo	LINUX OS
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio
Formato de audio	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711?, G.729, G.722 DTMF (RFC2833), SIP Info
Acceso remoto	Aplicación teléfono móvil SmartPlus o configuración a través de navegador WEB bajo licencia Acceso remoto por Cloud: sí dispone
Modo de funcionamiento	Red local y/o a través de nube en diferentes redes
Actualizaciones de firmware	En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local
Puertos de 2 hilos	2 pares de puertos: alimentación propia y alimentación de placa exterior o monitor
Alimentación	DC 48 V | 600 mA máx. Mediante distribuidor AK-NS-LP-2 específico para videoporteros de 2 hilos LP
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +45 ºC
Dimensiones	216 (Al) x 63 (An) x 53 (Fo) mm
Peso	400 g