Videoporteros / Akuvox / Monitores

AK-S567G-WHITE

AKUVOX



Características

- Akuvox
- Pantalla IPS Android 12.0 para videoportero de 10"
- Interfaz de usuario Easy UI y LED de estado
- Micrófono doble y cuatro altavoces integrados
- Audio bidireccional con tecnología Crystal Clear con control de ganancia automático
- Detección de voz automática
- 1 entrada de timbre y 8 de alarma
- 1 salida de relé
- Grabación y captura de imágenes
- Extensión múltiple de pantallas
- TCP/IP, WiFi y Bluetooth
- 1 puerto PoE IEEE802.3af
- Montaje en superficie con accesorio adicional
- SIP estándar de fácil integración
- Completa configuración a través de navegador Web
- Notificaciones push y llamadas entre dispositivos a través de APP SmartPlus
- 4 usuarios gratuitos incluidos por cada vivienda
- Directorio de llamadas y usuarios
- Actualizaciones de firmware a través de nube con control del instalador
- Visualización de cámaras por RTSP y ONVIF

- Conexión entre placas y monitores a través de nube en diferentes redes
- Instalación de aplicaciones de terceros con Google Services integrados
- Acceso remoto de configuración para instalación
- Color blanco

Especificaciones

Marca	Akuvox
Modelo	S567G
Sistema operativo	Android 12.0
Hardware	RAM: 4 GB | ROM: 16 GB
LCD	10" IPS 1280 x 800
Capacidad	Contactos: 3000 Mensajes: 1000 Registros de llamada: 1000
Modo de operación	Panel táctil capacitivo
Entradas	8 x alarma configurables, 1 x timbre y 1 x RS485
Salidas	1 x relé
Audio	Audio bidireccional con micrófono doble y altavoz cuádruple con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio
Formato de Audio	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711?, G.729, G.722 DTMF (RFC2833), SIP Info
Acceso remoto	Aplicación teléfono móvil SmartPlus o configuración a través de navegador WEB Acceso remoto por Cloud: sí dispone
Modo de funcionamiento	Red local y/o a través de nube en diferentes redes
Actualizaciones de firmware	En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / WiFi 802.11b/g/n/ax / Bluetooth 5.0 RTSP / ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 600 mA máx. PoE estándar (IEEE802.3af)
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +45 ºC
Dimensiones	278 (An) x 164 (Al) x 23 (Fo) mm
Peso	800 g
Color	Blanco