ANT-4G-03D-G-O-ORV



Características

- Antena combinada celular y GPS para automoción.
- Transmisión simultánea de datos móviles y posicionamiento.
- Rango de frecuencia celular 4G de 698-2700 MHz.
- Rango de frecuencia GPS de 1575,42-1610 MHz.
- Ganancia constante de +-3 dBi de rendimiento.
- Salida de antena mediante 2x conectores SMA Macho.
- Cable coaxial RG174 de 3 metros integrado.
- Impedancia de salida calibrada a 50 ohmios.
- Relación de onda estacionaria V.S.W.R < 3.0.
- Gran tolerancia térmica de -20°C a ~ 85°C.
- Diseño ergonómico de montaje directo en techo.

Especificaciones

Tipo de dispositivo	Antena vehicular combinada de bajo perfil
Tecnologías compatibles	4G LTE / 3G / 2G y GPS / GNSS
Rango de frecuencias (4G)	698 - 2700 MHz
Rango de frecuencias (GPS)	1575.42 - 1610 MHz
Ganancia de señal (4G)	+-3 dBi
Ganancia de señal (GPS)	+-3 dBi
Relación de onda (V.S.W.R)	< 3.0
Impedancia de salida nominal	50 ?
Interfaces de conexión	2x Conectores SMA Macho
Tipo de cable coaxial	RG174 flexible
Longitud del cable integrado	3 metros
Uso e instalación	Especial para techos de vehículos / Exterior de carrocería
Color del chasis	Negro
Temperatura de funcionamiento	-20°C a ~ 85°C