Networking / Accesorios / Antenas

ANT-4G24G-03D-G-O-ORV-W



Características

- Antena combinada celular, Wi-Fi y GPS vehicular.
- Transmisión de datos móviles, inalámbricos y mapa.
- Rango de frecuencia celular 4G de 824-2700 MHz.
- Ganancia de señal omnidireccional 4G y Wi-Fi de 3 dBi.
- Receptor GPS de alta sensibilidad con 25 dBi.
- Salida de antena mediante 3x conectores SMA Macho.
- Manguera de cable coaxial RG174 de 3 metros.
- Impedancia de salida calibrada de 50 OHM.
- Relación de onda estacionaria V.S.W.R < 3.0.
- Gran tolerancia térmica de -20°C a ~ 85°C.
- Diseño aergonómico de montaje directo en techo.

Especificaciones

Tipo de dispositivo	Antena vehicular combinada de bajo perfil (Triple banda)
Tecnologías compatibles	4G LTE / 3G / 2G, Wi-Fi y GPS / GNSS
Rango de frecuencias celular (4G)	824 - 2700 MHz
Ganancia / V.S.W.R celular (4G)	3.0 dBi / < 3.0
Ganancia / V.S.W.R Wi-Fi	3.0 dBi / < 1.92
Ganancia / V.S.W.R GPS	25.0 dBi / < 1.92
Impedancia de salida nominal	50 ?
Interfaces de conexión	3x Conectores SMA Macho
Tipo de cable coaxial	RG174 de baja atenuación
Longitud del cable integrado	3 metros
Uso e instalación	Especial para techos de vehículos / Exterior de carrocería
Color del chasis	Blanco
Temperatura de funcionamiento	-20°C a ~ 85°C