
ATT-SCAPC-03



Características

- Atenuación nominal fija de 3 dB.
- Tipo de conector macho-hembra SC/APC.
- Pérdida de retorno (APC) mayor o igual a 65 dB.
- Longitudes de onda de 1310 nm y 1550 nm.
- Tolerancia de atenuación de más/menos 0.5 dB.
- Fibra compatible monomodo de 9/125 micras.
- Pérdida dependiente de polarización menor a 0.2 dB.

Especificaciones

Tipo de Componente	Atenuador Óptico Fijo Build-out
Tipo de Conector	SC / APC (Macho a Hembra)
Valor de Atenuación	3 dB
Precisión de Atenuación	±0.5 dB
Tipo de Fibra Compatible	Monomodo (SMF) OS1/OS2 9/125 µm
Longitudes de Onda de Operación	1310 nm y 1550 nm (Ventanas duales)
Pérdida de Retorno (Return Loss)	? 65 dB
Pérdida Dependiente de Polarización (PDL)	? 0.2 dB
Pérdida Dependiente de Longitud de Onda (WDL)	? 0.3 dB
Potencia Máxima de Entrada Óptica	200 mW / +23 dBm
Material de la Virola	Cerámica de Zirconio (ZrO2)
Ángulo de Pulido de la Virola	8° (Angled Physical Contact)
Material de la Carcasa	Polímero plástico ignífugo (UL94V-0)
Color del Cuerpo	Verde (Estándar APC)
Temperatura de Operación	-40 °C a +75 °C
Temperatura de Almacenamiento	-40 °C a +85 °C
Humedad Relativa de Operación	95% RH (sin condensación)
Durabilidad Mecánica	> 1000 ciclos de conexión
Cumplimiento de Estándares	Telcordia GR-910-CORE / IEC 61754
Conformidad Ambiental	RoHS / REACH