CCTV Analógico / HD 4n1 / Cámaras / Cámaras Bullet

B709-5P4N1



Características

- Cámara bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica
- Gama PRO
- Sensor 1/2.5" 5.0Mpx CMOS
- 5 Mpx (25602x1920)
- Salida 4 en 1
- Lente 3.6 mm
- 0 Lux - IR SMD Alcance 25 m
- IR CUT
- Impermeable IP66

Especificaciones

Gama	5Mpx PRO
Sensor de imagen	1/2.5" CMOS 5.0 Megapixel
Resolución	5.0 Mpx@20FPS/12.5FPS (HDTVI, AHD)/ 4.0 Mpx (HDCVI)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI 2.0 / HDCVI / AHD / CVBS
Iluminación mínima	0 Lux / IR SMD LEDs (25 m)
Funciones básicas	Menú OSD, Day/Night con IR-CUT (ICR)
Funciones OSD configurables	AE, 2DNR, AWB
Óptica	3.6 mm
Alimentación	DC 12 V / 4.2 W max.
Grado de protección	Impermeable IP66
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +55º C
Dimensiones	139 (Fo) x 63 (Ø) mm
Peso	300 g