CCTV Analógico / HD 4n1 / Cámaras / Cámaras Bullet

# B858ZSW-5U4N1-0550



## Características

- Cámara bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica
- Gama ULTRA
- 1/2.8“ 5.69MP SONY STARVIS CMOS
- IMX335+FH8556
- 5 Mpx (2592x1944)
- Salida 4 en 1
- Lente Motorizada 5~50 mm
- Alta sensibilidad Super Starlight
- 0 Lux - IR Array Alcance 80 m
- WDR
- 3DNR
- IR CUT
- Impermeable IP66

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | 5Mpx ULTRA |
| **Sensor de imagen** | 1/2.8" Sony© Starvis 5.69 Mpx |
| **DSP** | FH8556 |
| **Resolución** | Por defecto: 4Mpx@25FPS (HDTVI, HDCVI, AHD)<br>Opcional por menú: 5Mpx@20FPS(HDTVI, AHD) |
| **Salida de vídeo** | 1 x BNC conmutable HDTVI 2.0 / HDCVI / AHD / CVBS |
| **Iluminación mínima** | 0 Lux / LEDs Array IR (80 m) |
| **Funciones básicas** | Menú OSD, Day/Night con IR-CUT (ICR) |
| **Funciones OSD configurables** | WDR 100dB, BLC, 3D-NR, AE, ATW, AWB, AGC |
| **Óptica** | Lente Motorizada 5~50 mm |
| **Alimentación** | DC 12 V / 1000 mA max. |
| **Grado de protección** | Impermeable IP66 |
| **Temp. funcionamiento** | -10º C ~ +60º C |
| **Dimensiones** | 318.7 (Fo) x 104 (Al) x 108 (An) mm |
| **Peso** | 1050 g |