BA607PV-HD



Características

- Transceptor pasivo de vídeo y alimentación por par trenzado, 2 unidades para transmisión y recepción, específico para alta definición analógica (HD).
- Optimizado para la transmisión de la señal de vídeo y alimentación de 1 cámara de alta definición analógica HDTVI, HDCVI o AHD mediante par trenzado. Sistema formado dos baluns, uno de los cuales hace de emisor (splitter) y otro de receptor (injector).
- Disponen de conexión BNC (vídeo) y alimentación hembra (emisor) o alimentación macho (receptor) mediante jack, así como un conector RJ45 para el cable UTP que interconecta ambos baluns. De los 4 pares de hilos en el cable UTP usará 1 par para vídeo y 3 pares para alimentación. La señal de datos o audio se transmite a través de la onda portadora de vídeo en las tecnologías analógicas HD.
- HDTVI 720p - 200 m
- HDTVI 1080p - 200 m
- HDCVI 720p - 400 m
- HDCVI 1080p - 200 m
- AHD 720p - 300 m
- AHD 1080p - 200 m
- HDTVI 4 Mpx 100 m
- HDCVI 4 Mpx 200 m
- HDTVI 4K 100 m
- HDCVI 4K 200 m
- Protegido contra sobretensiones y descargas, diseño antiestático con excepcional rechazo de ruido.

Especificaciones

Número de canales	1 canal
Entrada/Salida de vídeo	BNC (macho)
Entrada/Salida alimentación	Jack estándar (macho/hembra)
Tensión de entrada/salida	Entrada: 24-36 V DC / Salida: 12V DC 10W
Distancia de transmisión	HDTVI 200/200/100/100 m (720p/1080p/4 Mpx/4K), HDCVI 400/200/200/200 m (720p/1080p/4 Mpx/4K) AHD 300/200/200 m (720p/1080p/4 Mpx), CVBS 300 m
Conector par trenzado	RJ45
Crosstalk	60 dB
Impedancia BNC	75 Ohm
Impedancia UTP	100 Ohm
Categoría de cable	UTP categoría 5/6