Accesorios IT y Seguridad / Vídeo por UTP

BA617P-HAC-C

SAFIRE



Características

- Safire
- Balun (Transceptor)
- Optimizado para vídeo HD: HDTVI / HDCVI / AHD
- 1 canal
- Pasivo
- BNC/UTP 2 pines
- Vídeo
- Alcance máximo TVI: 200 m
- Alcance máximo CVI: 350 m
- Alcance máximo AHD: 350 m
- Alcance máximo CVBS: 350 m
- Resolución 8Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 1080p, 720p
- 2 unidades (emisor y receptor)

Especificaciones

Número de canales	1 canal
Alimentación	No requiere (Pasivo)
Entrada/Salida de vídeo	BNC (macho)
Resolución	8Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 3Mpx, 1080p, 720p
Distancia de transmisión para TVI	720p - 200 m 1080p - 200 m 5 Mpx - 180 m 8 Mpx - 150 m
Distancia de transmisión para CVI	720p - 350 m 1080p - 350 m 5 Mpx - 250 m 8 Mpx - 200 m
Distancia de transmisión para AHD	720p - 350 m 1080p - 350 m 5 Mpx - 250 m 8 Mpx - 200 m
Distancia de transmisión para CVBS	720p - 350 m 1080p - 350 m 5 Mpx - 250 m 8 Mpx - 200 m
Conector par trenzado	Conector de dos pines
Medio de transmisión	Cables de red CAT5, CAT5e, CAT6
Dimensión	Longitud 150 mm
Protección	Protección contra sobretensiones 2000 V